

高强度防水胶，三元乙丙卷材胶

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 高强度防水胶，三元乙丙卷材胶 |
| 公司名称 | 常州市双达化工有限责任公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 分类:防水胶 品牌:双达牌 型号:4303 |
| 公司地址 | 中国 江苏 常州市 常州新北区通江大道387号中亿大厦509室 |
| 联系电话 | 86-051981699298/88319020/18015883899 18015883899 |

产品详情

双达高强度防水胶，三元乙丙卷材防水胶的四大特性：

- 1、帮您省钱：比重轻，比一般普通胶粘剂涂胶使用面积大，节省费用，降低生产成本。
- 2、质量保证：初粘力强，最终剥离强度高；防水、耐酸、耐碱。
- 3、卓越性能：速干，节约工人施工时间，提高企业效率。

双达高强度防水胶，三元乙丙卷材防水胶使用方法：

- 1、首先必须根据被粘材料的性质、组成、选择适用于被粘材料的胶粘剂（因为万能胶是统称，是指用途广泛而言）。
- 2、被粘物表面要平整、干燥，不能有凹凸现象，不能有油渍、灰尘、杂质，否则效果不佳。
- 3、用毛刷或刮板在粘合面上由内向外均匀涂刷在清洁、平整、干燥后的被粘材料两面，然后自然晾放，晾放干燥时间为8-16分钟或更长时间，以胶层略显不粘手为准（天气晴朗气温高时，自然晾放干燥时间约8分钟左右；阴雨天气温低，空气潮湿时，自然晾干为16分钟或更长时间，以达到胶中的溶剂挥发尽），涂胶一定要均匀。

4、一次性对准被粘面，由内向外剂压（排除空气），用橡胶锤或机压设备压实，48或72小时后可做剥离强度试验。

5、如胶液太稠不易施工时，可用双达专用稀释剂稀释，必须充分搅拌均匀后使用。

双达高强度防水胶，三元乙丙卷材防水胶注意事项：

1、冬季和雨季施工时，要延长晾胶时间，以免影响粘结效果。

2、由于施工环境特别及选用物料的差异，施工前需进行实地测验，以确保最佳效果。

3、用户对本公司产品进行的运用，由于材料、工艺和用途均非我公司所能控制，因而产生的责任应由用户自己负责。

4、本品室外使用。属易燃品，请远离火源、孩童。

5、本产品含卤代烃等有害溶剂，务必按国家有关劳动保护条例使用。

双达高强度防水胶，三元乙丙卷材防水胶是怎样诞生的？

关于双达高强度防水胶，三元乙丙卷材防水胶运输

若有意向，欢迎来电所需，联系电话：0519-81699298、88319020、88661817、88319021。

常州市双达化工有限责任公司也欢迎你来厂参观考察，地址：江苏省常州市新安镇凤凰山常州立时灵胶粘材料有限公司。双达官网：www.sd1986.com

本产品的分类是防水胶，品牌是双达牌，型号是4303，粘合材料是三元乙丙防水卷材，树脂胶分类是合成树脂