

防水堵漏王 快速堵漏王 堵漏剂 屋面防水材料 新型防水防潮材料

产品名称	防水堵漏王 快速堵漏王 堵漏剂 屋面防水材料 新型防水防潮材料
公司名称	上海舜安建材有限公司
价格	面议
规格参数	分类:堵漏王 品牌:舜安 型号:SA
公司地址	上海市浦东新区万祥产业园区万达路68号
联系电话	86-02133936290 15800304815

产品详情

适用范围

卫生间、厨房、地下室、墙壁、水池、管道、隧道、大坝等防水堵漏。

基层处理

牢固干净、无松散物，无油污，将其充分润湿（吃透水）为宜。

配料

- 1、防水抗渗工程（粉：水=1：0.5）调成均匀腻子样状。
- 2、带水堵漏工程（粉：水=1：0.25）调成团状为宜，环境温度低于10 时用50 左右热水调配。

施工

- 1、涂层一般做2到3道，各道工程横竖交叉。
- 2、上料时要稍用劲，并来回多次使用密实。

- 3、用刮腻子法批刮第一层；待涂层硬化后将其润湿批刮第二层；第三层料浆稍稀为宜。
- 4、无渗水面用料约 $2.0\text{kg}/\text{m}^2$ ，渗水面用料约 $3.0\text{kg}/\text{m}^2$ 。

防水堵漏

- 1、将渗漏点凿成“v”或“u”型口。
- 2、根据其中大小捏成团，放置几分钟（待初凝稍硬时）塞进漏水口并用木棒挤压，轻砸使其向四周挤实，即可瞬息止漏。
- 3、对严重渗漏处（可拌干粉压实或插管引流减压），先堵上漏，后堵下漏，最后在堵引流孔。

保湿养护

- 1、待涂层硬化后马上进行保湿养护以防粉化或脱落。
- 2、养护方式可分为：喷水、盖湿物、盖塑料布等，一般养护2-3天。
- 3、潮湿处可自然保护（如潮湿的地下室）。

本产品的分类是堵漏王，品牌是舜安，型号是SA，粘合材料是堵漏剂