

德高防水灰浆 K11防水浆料 涂料 通用型 34KG套装

产品名称	德高防水灰浆 K11防水浆料 涂料 通用型 34KG套装
公司名称	上海信奕装饰材料销售中心
价格	面议
规格参数	漆膜颜色:灰色 耗漆量:4 (m ² /kg) 耐碱性:-- ((96h))
公司地址	上海 闵行区 九星市场星东路10号楼104号门面
联系电话	86-02134700817 13761488599

产品详情

品牌背景：1995年德高产品从澳洲进入到中国市场，率先在全国开发使用瓷砖胶、填缝剂和新型的k11系列防水材料。六年艰巨的市场开拓，德高产品开始走红中国，其中德高k11已成为防水产品代名词，许多重要的工程采用了德高产品，如：上海地铁、上海大剧院、北京友谊宾馆、澳洲大使馆、番禺祈福新村、广州上下九路复旧装修工程。。

德高通用型k11防水浆料(34kg)

净重：25kg(粉) +9kg (液体)

涂刷一遍：17-20平方米

1.8-2.0kg/1平方米

通用型k11防水浆料是一种聚合物改性水泥基防水材料，它是双组份浆料，通用型k11粉料由优质的水泥细砂及独特的非常活跃的高分子聚合物所组成，k11添加剂是羧基苯乙稀合成橡胶所组成的溶液，当粉料与添加剂按一定比例混合以后，能够渗透到底材内部形成的结晶体，阻遏从各个方向来的水通过。

适用范围：*室内外的水泥混凝土结构，水泥抹底，砖墙、轻质砖墙结构。*地下室、地铁站、隧道、人防工程、矿井、建筑物地基。*楼层墙壁地板、卫生间。*食用水池、泳池、鱼池、污水处理池。*地下室、浴室、花槽、地面等的防潮、防渗。*涂于铺贴石材、瓷砖、木地板、墙纸、石膏板之前的底材上作前置层处理，可达到防止潮气和盐份污染的效果。

特征优点：*抵御高的静水压，具有负水面的防水功能。*潮湿区域可以施工。*防水层耐磨度高。*基于水泥型产品，防水层上可直接铺贴瓷砖。*无毒、无害，可直接用于饮水池和鱼池。*涂层能防止潮气、盐份污染，抑制霉菌生长。*混凝土仍可保持透气。*具有灰色、白色两种外观

施工工艺

*使用毛刷、滚筒或浆机将混合浆料均匀涂喷于潮湿的底材，仔细检查有无任何瑕疵、漏洞;

*一般均需涂二层以上.第一层涂后可以1-2小时左右进行第二层,当第一层仍未完全干透,但手触不会脱落,此时二层之间将有最好的结合.如果第一层已经完全干透后才进行第二层,完成前喷洒少量清水;

*单遍涂刷厚度不得超过2mm,以利于养护固化;

*当进行第二层时,其毛刷的走向应与第一层成90度角,以达到最好的覆盖;

*施工完毕后,24小时之内禁止踩踏,全部防水层完全干固后进行下一道工序;

*含有石灰之水泥不可直接覆盖在k11浆料层之上,必须先涂上德高四合一柔韧底油/添加剂以增强粘结力.

*禁止在5摄氏度以下的环境中使用.

*避免高温、干燥环境下施工.

用量

地面、外墙防潮，每平方用量1.5-2.0kg

浴室,水池及静水压下(负面防水),每平方用量2.0-2.5kg;

高静水压下(负面防水),每平方用量2.5-4.0kg

本产品的漆膜颜色是灰色，耗漆量是4 (m²/kg)，耐碱性是-- ((96h))，耐水性是佳，表干时间是2 (h)，品牌是德高，液态类型是水乳型，产地是上海，储存期是1年，外观是乳液+粉料，单件净重是34 (kg)