

带保险1.6米1.2米防爆毯防爆栏防暴毯批发反恐含检测

产品名称	带保险1.6米1.2米防爆毯防爆栏防暴毯批发反恐含检测
公司名称	靖江迪百龙商贸有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:DBL 材质:高强高模超高分子量聚乙烯纤维UD布和机织布
公司地址	靖江市复兴新村B幢67底层
联系电话	86 0523 84824353 18952631486

产品详情

单独防爆毯没有任何防护效果！

防爆毯要达到有效的防护效果，必须使用防爆毯+防爆围栏。只有全套防暴毯+双围栏才享受生命财产保险。

全套防爆毯包含物流运费，单独防爆毯不含运费，可开增值税和普通发票，具体税率联系客服。

二、产品概论：

防爆毯，防爆围栏具有质轻，携带方便，操作简单，抗爆性优等特点。用于爆炸物的隔离，保护，要求防爆的装备：贵重仪器，文物档案和特殊公共场所。是民航，铁路，港口，海关等防爆必备的装备。2010年上海世博会期间，在各安检道口及酒店、宾馆等群众性场所得得到广泛使用。

产品特点： 防爆毯，防爆围栏具有质轻，携带方便，操作简单，抗爆性优等特点。用于爆炸物的隔离，保护，要求防爆的装备：贵重仪器，文物档案和特殊公共场所。民航，铁路，港口，海关等防爆必备的装备。我公司也长期从事防弹、防爆产品研发生产，如所生产的fbt-xa01型1600mm×1600mm防爆毯（围栏），选用防破片性能优越的高强高模超高分子量聚乙烯纤维ud布为基本材料，采用特殊的缝制工艺保证对爆炸破片所产生能量的充分吸收。并于2013年按照最新防爆毯测试标准《ga69-2007》装备质量监督检测中心的检测。 主要技术性能：盖毯：高强高模超高分子量聚乙烯纤维ud布和机织布；

围栏：高强高模超高分子量聚乙烯纤维ud布（面密度为：145g/平方米）。

尺寸：防爆毯 1570×1600(mm) 1200×1200 (mm) 防爆围栏:150×600(mm)外
450×300 (mm) 内 600×600 (mm) 配1.2m防爆毯

按照2013年最新**部检测报告。 使用方法： 防爆毯和防爆围栏配套使用时，先用防爆围栏将可疑爆炸物罩住，并将可疑爆炸物置于围栏中心，再把防爆毯覆盖其上，防爆毯中心对准围栏中心。

适用范围： 当82-2式制式手榴弹引爆时，离爆炸中心1m以外的人员不受致命性伤害。当200gtnt裸药引爆时，离爆炸中心3m以外的人员不受致命性伤害。 当防爆毯（围栏）被爆炸后，不得再次使用

三、产品用途：

用于防爆排爆，保障人民群众及****的生命安全。

四、产品特点：

防爆毯，防爆围栏具有质轻，携带方便，操作简单，抗爆性优等特点。用于爆炸物的隔离，保护，要求防爆的装备：贵重仪器，文物档案和特殊公共场所。民航，铁路，港口，海关等防爆必备的装备。

五、产品技术参数：

组成：防爆毯 防爆围栏尺寸：防爆毯 1570×1600(mm)

防爆围栏:150×600(mm)300*450 (mm) 600*600 (mm)

六、装运标准：

尺寸：1570×1600(mm)防爆围栏:150×600(mm)300*450 (mm) 600*600 (mm)

七、使用方法：

防爆毯和防爆围栏配套使用时，先用防爆围栏将可疑爆炸物罩住，并将可疑爆炸物置于围栏中心，再把防爆毯覆盖其上，防爆毯中心对准围栏中心。

当82-2式制式手榴弹引爆时，离爆炸中心1m以外的人员不受致命性伤害。当200gtnt裸药引爆时，离爆炸中心3m以外的人员不受致命性伤害。 当防爆毯（围栏）被爆炸后，不得再次使用

本产品为最高标准！咨询热线：13285219222

八、成功案例：

适用范围：

防爆毯适用于任何要求防爆的装备，贵重仪器，文物档案和特殊公共场所和人员密集地方（如：商场、医院、学校、地铁、文化娱乐场所、幼儿园等）对人员的保护。是民航，铁路，港口，海关等防爆必备的装备。

本产品的加工定制是是，品牌是DBL，材质是高强高模超高分子量聚乙烯纤维UD布和机织布，型号是D

BL，尺寸是1570 × 1600(mm)1200 × 1200 (mm) ，重量是145g/平方米，适用范围是防爆