

KTH109矿用选号电话机 矿用电话机 选号电话

产品名称	KTH109矿用选号电话机 矿用电话机 选号电话
公司名称	乐清市科海电器有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:科海 材质:工程塑料
公司地址	乐清市柳市镇潭头工业区
联系电话	86-0577-62560938 057762560939 13989760778

产品详情

kth109矿用选号电话机

品牌：kehai

价格：(来电优惠) 元

单位：pcs

kth109矿用选号电话机（原型号：hd-1矿用选号电话机；kth-11矿用本安型电话机）

kth109矿用选号电话机 概述1、kth109型矿用选号电话机（以下简称“电话机”）是按q/hx006-2007标准生产的，是集直通、选号于一体的新一代防爆通讯产品，它不需要交换机，适用在有爆炸性气体但无足以破坏金属及绝缘的腐蚀性气体和蒸汽的环境中使用。2、电话机外壳选用阻燃、抗静电abs工程塑料制造，坚固耐用不老化，密封件采用防酸橡胶，具有良好的防水防尘防腐功能。3、电话机符合gb3836.1-2000《爆炸性气体环境用电气设备：通用要求》、gb3836.4-2000《爆炸性气体五音用电气设备：本质安全型“i”》和《mt/t289-1992煤矿本质安全型供电、自动电话机通用技术条件》的相关要求，防爆等级：exibi,防护等级：ip54。4、电话机主要用在有爆炸性气体但无足以破坏金属及绝缘的腐蚀性气体和蒸汽的环境中。kth109矿用选号电话机 型号含义kth109矿用选号电话机 防爆通讯系统安装形式：本电话机与kdy101型选号电话电源配合使用，所有电话机均并接于kdy101型选号电话电源的输出端（a、b端）。

（本公司提醒，ky101型选号电话电源不准安装在易燃易爆危险场所，从电源至电话机的线缆的分接必须使用获得“安全标志证号”的接、分线盒。）kth109矿用选号电话机 主要技术指标：1、工作电压 48vdc2、工作电流 35ma4、振铃声级 80db5、电声特性：见表16、通讯距离10km。线缆型号规格为miiyv1*2*7/0.37。

表1

矿用仿真线长度	0km	5km	10km
发送响度评定值 (slr)	2	15	18
接收响度评定值 (rlr)	-8	2	2
侧音压掩蔽评定 值 (stmr)	3	8	5

kth109矿用选号电话机 使用方法1、电源：kdy101型选号电话机电源接220v交流电源。2、安装：将本电话机与一对矿用双芯电缆接到kdy101型选号电话电源上即可使用（如图一）。3、呼叫：主叫方摘机后，工作指示灯亮，即可按被叫用户号码，被叫用户即处于振铃状态，并有灯光闪亮指示，主叫方从受话器中也能听到被叫方话机的振铃声。4、通话：被叫方收到铃声或灯闪亮信号后，便于工作可摘机进行双方通话，这时指示灯常亮，通话结束双方挂机即可。这时指示灯熄灭。5、群呼：主叫用户如需要和多名用户联系，摘机后可连续拨几名用户电话号码。几名电话可同时振铃和闪亮指示灯，被叫方摘机即可实现群体通话。6、号码变更：话机号码是由公司出厂时设定的，如用户需要变更本机号码，只要打开话机后盖，在电路板上0-9、#、*数字接线，选择自己所需要的号码即可。7、使用环境条件：使用环境温度：-5 -+40；使用相对温度：95%（+25 时）使用大气压力：80-106kpa 使用环境噪声：65db(a)kth109矿用选号电话机在遵守产品标准规定的运输、贮存及使用条件下，自发货之日起三个月内，因产品质量不良损坏或不能正常工作时，本厂负责修复。kth109矿用选号电话机 订货须知：订货要以合同为依据，将产品的名称、数量、邮寄地址、邮编、到站、联系电话、开户银行、帐号、国税及联系人写清楚。警告：维修时不得改变本安电路和与本安电路有关的元、器件的电气参数、规格和型号。本安产品不得随意与其它未经联检的设备连接。

公司提示 1、本公司所有产品都经过正规检验机构（第三方）检验合格，请对产品质量不要质疑。2、因产品不断改型更新，本公司不能确保客户收到的产品与网站图片、附件说明完全一致；只能确保为原厂正货。购买前请与我公司业务联系确认后购买。3、因产品交付第三方运输，所以不保证产品在运输期间不会出现破损情况，如到货后发现破损情况，请及时联系本公司。4、请严格按照产品说明书安装使用，并由专业电工人员进行安装；至购买之日起，一年内在自然情况下出现任何产品质量问题由本公司免费维修。

5、如有任何产品技术问题请直接致电全国客服热线：13989760778（小王）或加业务qq:14731971

本产品的加工定制是是，品牌是科海，材质是工程塑料，型号是KTH109，尺寸是300X200，重量是3，适用范围是I