

古建筑用瓦，屋顶装饰用瓦，隔热瓦，屋顶翘角，屋顶正吻

产品名称	古建筑用瓦，屋顶装饰用瓦，隔热瓦，屋顶翘角，屋顶正吻
公司名称	淄博市淄川锋泰琉璃瓦厂（补）
价格	面议
规格参数	类别:瓦 材质:粘土 产地:淄博
公司地址	淄川区杨寨镇小屯村西首
联系电话	13964333600

产品详情

青瓦一般指粘土青瓦。以粘土（包括页岩、煤矸石等粉料）为主要原料，经泥料处理、成型、干燥和焙烧而制成，颜色并非是青色，而是暗蓝色，灰蓝色。中国青瓦的生产比砖早，主要用于铺盖屋顶，屋脊，用作瓦当。青瓦给人以素雅，沉稳，古朴，宁静的美感，当代仿古建筑上用的比较多。

中文名

青瓦

颜色

暗蓝色，灰蓝色，青灰色

适用坡度

15-90度

适用温度

-50 -70

用途

防止雨水渗漏至屋内，隔热

分类

小青瓦，唐青瓷瓦

简介

青瓦是粘土烧制的，呈青灰色；粘土是某些铝硅酸矿物长时间风化的产物，具有极强的粘性而得名，一是铺屋顶用的建筑材料，形状有拱形的、平的或半个圆筒形的等；二是用泥土烧成的瓦盆或瓦器；三是瓦特的简称。瓦适用于混凝土结构、钢结构、木结构、砖木混合结构等各种结构新建坡屋面和老建筑平改坡屋面，适用坡度15-90度，适用温度-50 -70 。青瓦给人以素雅，沉稳，古朴，宁静的美感；近年来成为设计师极力推荐的产品之一。

2用途

- 1.防止雨水渗漏至屋内。
- 2.隔热，防止白天的太阳辐射热直接传至屋内。当瓦片交叠铺设于尖斜式屋顶时，可产生一个用于隔热的空气间距。

温馨提示：

本厂所有网上报价均为参考报价，具体产品价格请咨询客服！

本产品的类别是瓦，材质是粘土，产地是淄博，品牌是锋泰，适用范围是建筑，孔洞率是0.02（%），特殊功能是防水，颜色是暗蓝色，灰蓝色，青灰色，抗压强度是2560（Mpa），规格是二至九样