

## 仿古砖、地面砖、全抛釉仿古地砖

产品名称	仿古砖、地面砖、全抛釉仿古地砖
公司名称	佛山市禅城区新风格衡器仪器商行
价格	面议
规格参数	产品类别:釉面砖 品牌:尚豪美家 系列:尚品世纪
公司地址	佛山市卫国路82号三座17号铺
联系电话	86-075783392453 13702922239

## 产品详情

联系13929933158

超越抛光砖的光泽与性能，融汇仿古砖的设计与品质，继承波光砖的质感与多变，建陶行业第四次技术革命产品，实现了瓷砖产品质的飞跃。采用全球领先的vip技术深度处理，再现瓷砖全方位水润光感，源自地质学研究的天然逼真石材肌理，带你体验闪耀华丽的生活质感，开启家居瓷砖的“3g石代”！产品创意：

是一款深层纯质石材，取材于北美洲安地斯山脉沉积岩中的岩石，由于亿万年地壳活动而出现在于地球表层。地脉岩常年受到风沙流水的侵蚀，大自然的鬼斧神工将地表的岩层尽情的勾勒，形成了丰富多彩的石头肌理。

采用瓷砖第四代“晶光”生产技术，vpt、laser印花、电脑双控，恒温恒湿等技术深度处理砖体内层结构……

- 激光印花---恒温恒湿胶辊高精密laser镭射渗花工艺垂直渗透至胚体0.5mm深度，真实还原石材的纹理与质感。
- 双全工艺——地心岩系列为首次采用“双全”工艺（全瓷质、全抛釉apt生产工艺）生产的“晶光砖”，表面光亮耀人，华丽大方。

- 色泽光艳——产品拥有0.5mm的水晶透明度,图案色泽光艳,历久弥新，让产品保留了丰富的岩层肌理
- 恢弘气势——采用vibration polishing（晶抛），极大程度上再现地壳裂变过程中的肌理变化，让产品看似复杂的肌理却具有柔和的表面。“视觉”与“触感”同时兼得。

性能描述：

- 一、产品采用纹理天然的辊筒印花技术结合独特的泼水釉技法，造就砖面纹理迥异，手感细腻的特点。同时，产品经过高温煅烧后，通体瓷质，比一般瓷砖更耐磨，防滑，抗污。
- 二、原料颗粒极越精细，通过煅烧之后，吸水率极低，致密度和耐磨度是普通瓷砖的三倍，抗折强度 35mpa，给人予独特的审美情趣感观，特别适合用于空间个性装饰和室内大面积铺贴，适用范围较为广泛。

开箱时，应认准产品规格、尺寸、色号等，把相同色号的产品贴于同一位置，勿将不同色号的产品混在一起铺贴（除非有意识的要求获得目中特殊装饰效果）铺贴前首先在地面上试铺，在使用完同一色号与尺码后，才可使用邻近色号与尺码，并将色号、尺码不同的瓷砖区分好类别，再在砖底用编号加以表明。如果砖面有花纹或方向性的图案，应将产品统一按图纹的方向铺贴，以求最佳装饰效果。目前，地砖铺贴多采用湿铺贴与干铺贴两种方法。铺贴地砖时，建议用水泥砂浆铺垫的找平层区域不宜过大，以免找平层水泥砂浆超过初凝时间（约45分钟），造成面砖与粘接层粘接不密实，造成易空鼓等质量问题。留缝铺贴时，抛光砖间距2mm-5mm为宜。抛光砖与墙体衔接处留缝3mm-5mm。铺贴应在基地凝实后进行，在铺贴瓷砖时，先将瓷砖与铺贴面呈一定角度（约15度），然后用手轻轻往水平方向推，使砖底与贴面平衡，这样便于排除气泡；然后用锤柄轻敲砖面，让砖底能全面吃浆，以免产生空鼓现象；再用木锤把砖面敲至平整，同时以水平尺测量，确保瓷砖铺贴水平。产品铺贴1小时左右（视气候及水泥凝结程度），要及时用木糠或海绵将水泥浆擦干净，避免表面藏污时间过长，难以清理。产品铺贴后12小时左右，及时用木锤敲击地面，检查地砖是否出现空鼓现象。所有砖铺贴完均需及时清除表面污垢，24小时后方可行走。铺贴好的瓷砖48小时内最好不要使用大型打蜡等电动设备，以免瓷砖与粘结层后期受震而导致不必要的空鼓现象。完全玻化石在使用过程中尽量避免硬物摩擦，以免影响光泽度。尽量保持砖面清洁，避免有色液体渗入瓷砖的表面，万一不小心砖面上沾有色液体，必须尽快清洁。

抛光砖技术参数

实验项目	测试方法	欧洲en176	企业内控标准
吸水率	gb/t3810.3-99	0.5%	0.15%
抗折强度	gb/t3810.4-99	27mpa	38mpa
长度	gb/t3810.2-99	± 0.6%	± 0.8mm
宽度	gb/t3810.2-99	± 0.6%	± 0.8mm
表面平整度	gb/t3810.2-99	± 0.5%	± 0.12%
边直度	gb/t3810.2-99	0.6%	± 0.12%
直角度	gb/t3810.2-99	± 0.5%	± 0.12%
耐磨性	gb/t3810.6-99	205mm <sup>2</sup>	145mm <sup>3</sup>
莫氏硬度	en101	6moh`s	7moh`s
线性热膨胀系数	gb/t3810.8-99		
耐化学腐蚀性	gb/t3810.13-99	按要求	国际
耐急冷急热性	gb/t3810.9-99	按要求	国际
抗冻性	gb/t3810.12-99	按要求	国际

问：关于运输包装？

答：1.瓷砖包装运输

考虑瓷砖是易碎品,我们采用多种包装运输方式确保运输安全,外地客户批发采购,建议采用专业出口托盘对散货进行打托,外加保护膜包装,可以确保破损率在6%以下.

2.拼图,电视背景墙,雕刻艺术砖等产品会根据实际需或采取木框的方式发送.

以上不清楚,详情可以直接咨询客服人员!

问：关于瓷砖用量的计算方法?

答：装修面积 ÷ 每块磁砖面积 × [1+3%（损耗量）]= 装修时所需磁砖块数  
装修时所需磁砖平方数 +5% 下脚料 +5% 余数 = 装修时所需要磁砖量

问：关于运费如何计算？答：瓷砖的费用是按照吨位算的,运费因距离,吨位的不同而不同,运费以物流公司实际收取为准 由买家在收到货后直接支付给物流公司。物流公司可提供送货到城区小区服务，但只送至车辆可达到的位置，不上楼。如需搬上楼，请买家自行与物流公司送货人员洽谈费用。

问：货物迟迟不到，怎么办？

答：因为大件运输全部由第三方——货运公司负责，我们无法控制其工作效率及服务质量，亦不承担因到货慢所造成的任何误事的连带责任。我们会跟进物流的发送及货物的追踪，尽量让货物在第一时间送给客户。若发出货物超过一个月（不含假日）未到，您有权申请退款。

问：超出收货时间，但款马上就到帐了，怎么办？

到货时间一般为3-15天，如果发货后按淘宝规定时间内您还没有收到货，请主动联系我们，将延长交易期限。如果超过一个月（不含假日），仍然没收到货，您有权要求退款。

问：如果物品在运输过程中损坏,责任谁负?

答：瓷砖产品采用国内标准的纸箱包装以外，“固胜建材”在发往外地时还会用木框再保护一次(需在运费上再加上打木架子的费用)，确保运送途中万无一失。但是货运途中难免会有意外发生，一般有不会超过6%的损耗，如超过这个额度请拒绝签收，有条件的最好拍下照片为证，同时需要货运站出具破损证明（传真回我公司或网络上传），并及时与我们联系，我们会找物流公司协调，保证不让买家蒙受损失。切记！！！！

问：收到货物觉得不满意，怎么办？

答：如果是因为您的计算或者选择失误，突然发现货物无法安装到位或者到货后不喜欢，我们很难提供换货服务，因为大件物品来回运输，发生破损的概率很大，特别是买家当地的物流公司对往回运陶瓷产品没什么经验，往往运回来就完全没办法二次销售，所以购买前请咨询清楚。切记！！！！

本公司主要经产品质量值得信赖，品种多，花色新，规格全，批量大，色差小，质量过硬，产品的各主要技术性能指标均大大高于广东省和国家标准。如其它需要规格产品，请来电咨询。

本产品的产品类别是釉面砖，品牌是尚豪美家，系列是尚品世纪，型号是1801，等级是优等，产地是佛

山，图案是仿古，功能空间是家居、酒店、会所、别墅、写字楼等居室，表面效果是半亚光，风格是欧式古典，标准是GB/T4100-2006，密度是11 (g/m<sup>3</sup>)，吸水率是少于0.5 (%)，断裂模数是17-20 (Mpa) (Mpa)，抗压强度是平均值大于等于35 (Mpa) (Mpa)，保养方法是清水，规格是800\*800mm