

水面蒸发传感器 水表蒸发计

产品名称	水面蒸发传感器 水表蒸发计
公司名称	深圳市鸿翔广源电子技术有限公司
价格	面议
规格参数	类型:气象水文仪器 品牌:HX 型号:HX-SB1
公司地址	深圳市宝安区新安街道宝民路东侧白金酒店公寓 1栋2205（办公场所）
联系电话	13824335236

产品详情

技术参数：

.内桶口径：215mm 外桶口径：350mm 高：400mm

.精 度：±0.1mm

.测量范围：0～100mm

.供电方式：dc 7～24v

.环境温度：-30 ～ 80

.信号输出：0～2v dc

功能及特点：

.测量精度高

.性能稳定，线性度好

.安装方便，操作简单

.不锈钢材质，不起锈，保证传感器使用寿命

.结构设计合理，外观质量佳

适用范围：

.水面蒸发传感器是用于测量液面蒸发量的仪器,适用于气象、植物及种子培养单位、农林业研究机构等部门。

工作原理:

.采用高精度的称重原理测得蒸发皿内液体重量，再计算出液面高度。因此在多种环境下均可使用，如液体或结冰均可测量，解决了使用超声波原理测量液面高度时出现的弊病（1、结冰时测量不准，2、没有水时容易损坏传感器，3、精度低），可与自动气象站或专业蒸发记录仪配合使用。

安装与说明：

.蒸发传感器设置在露天空旷平坦地方，并能终日受到阳光照射，调好水平，底座用水泥固定好，观测前注入100mm清水即可测量，如容器内有雨水降入时，应在观测记录时减去降雨量得出该次实际蒸发量。

本产品的类型是气象水文仪器，品牌是HX，型号是HX-SB1，规格是01，外形尺寸是100（mm），重量是0.2（Kg），产品用途是测量液面蒸发量的仪器，加工定制是是