

# 各种型号螺杆启闭机，手电两用启闭机，卷扬启闭机

产品名称	各种型号螺杆启闭机，手电两用启闭机，卷扬启闭机
公司名称	新河县欧润水工机械厂
价格	面议
规格参数	类型:手摇式启闭机 品牌:欧润 型号:加工各种型号
公司地址	新河县邢秋口村
联系电话	15030994530 13463193040

## 产品详情

### 一、用途

lq型螺杆式手电两用单、双吊点启闭机，分为：3吨、5吨、8吨、10吨、12吨、15吨、20吨、25吨、30吨、40吨、50吨、60吨。此产品主要用于水利工程启闭闸门，是农水建设、水电站等进水、退水闸的配套机械，山区、平原、有无电地区均可使用。

### 二、特点：

lq型螺杆式手电两用启闭机，在结构设计与使用性能上具有以下特点：

- 1、本机为手电两用，可根据用户需要，配备电动装置，并配备摇手把，供手动使用。
- 2、本机设计生产执行标准为水利部、能源部sd298—88《lq型螺杆式启闭机技术条件》。各部零件执行国家标准。
- 3、本机采用蜗轮、蜗杆变速，螺母或螺杆旋转，使闸门作上下运动，达到启（闭）闭（启）的作用。
- 4、可根据用户要求，设磁力锁装置，以防他人开启。
- 5、螺杆长度可按用户要求生产，双吊点吊点距按用户要求设计。

### 二、安装调试

- 1、启闭机在出厂前已加足黄油，一般在使用一段时间后，要根据情况随时加油润滑。

2、启闭机的安装方法和一般机械相同，安装前一定要检查各部零件是否良好，螺栓有无松动与其有关技术数据是否相符。启闭机支架与基础布置平面接触面积要达到90%以上，螺杆轴线要垂直于闸台上横梁水平面，并与闸板吊耳中心重合，以免受侧向力螺杆弯曲或闸门受卡损坏机件。

3、启闭机安装好后，要进行试运行，先作无载荷试验，让螺杆作二个行程，听其有无异常声音，检查是否符合技术要求。二即要作载荷试验，如果新装闸门一定要将闸门的运输和装配工艺固定件拆除，试验时注意闸门有无卡死和偏起现象，如有应先行处理再试运转，在额定载荷下，让螺杆作二个行程，观察螺杆与闸门的运行情况，有无异常现象，确认无误后，方可正式运行。在载荷运行一段时间后进行首次保养，把机内新机件摩擦产生的金属沫，特别是螺杆、螺，母、蜗轮、蜗杆，要清洗干净，涂上润滑油，继续使用。

#### 四、使用保养

- 1、操作人员必须掌握启闭机的结构、性能与操作方法，并有一定的机械知识，以确保机器的正常运转。
- 2、操作前对启闭机要进行全面检查，各部润滑情况是否良好，螺栓有无松动，电动启闭时检查线路是否接通，开关是否良好。
- 3、闸门启闭都有一定行程极限位置。手动启闭机可以感觉到，电动启闭机一般由操作人员掌握和行程开关控制。如操作不当或行程开关失灵，就会损坏启闭机和闸门，操作人员一定要注意！
- 4、启闭机维修时，必须消除载荷。
- 5、3吨—12吨启闭机采用机油润滑，在使用时，需随时由油孔注入润滑油。15吨—60吨采用箱体飞溅润滑，要检查油标指示线，经常保持足够的润滑油，螺杆要定期涂油、清除油污，以防锈蚀。

本产品的类型是手摇式启闭机，品牌是欧润，型号是加工各种型号，功率是参见详细说明，材质是参见详细说明，启闭力是参见详细说明，产品重量是参见详细说明