

# 多路温度测试仪NP130T-8 触控数据记录仪 多点温度测试仪NP130T-8

产品名称	多路温度测试仪NP130T-8 触控数据记录仪 多点温度测试仪NP130T-8
公司名称	深圳市宝安区福永泰和仪器仪表经营部
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类型:温度记录仪 品牌:东莞纳普
公司地址	广东深圳市宝安区福永镇政丰南路瑞景聚德大厦 311
联系电话	86 0755 33119312 13632866783

## 产品详情

napui 130t多路温度记录仪

采用32位ram高速处理器,采样速度更快支持多种传感器输入,如直流电流:4-20ma.直流电压:0-5v.热电偶:k、j、t、s、n、r、热电阻pt100,cu50,频率信号:0-10000hz.标配8通道,最多64通道.每个模块为8个通道.采用7寸大屏幕,支持触控操作与按键同时操作.多画面显示,支持数字显示、棒图显示、曲线显示具体报警功能,可设置上限,下限.支持交流65v-240v供电及直流24v供电(用于仪器工作供电)标准rs232通讯传输及控制软件

产品特点:

I 采用32位ram高速处理器,采样速度更快

I 支持多种传感器输入,如直流电流:4-20ma.直流电压:0-5v.热电偶:k、j、t、s、n、r、热电阻pt100,cu50,频率信号:0-10000hz.

I 提供dc24v变送器电源输出1路,也可另行购买输出模块(每个模块提供8路dc24v变送器电源输出)

- | 模块化设计,用户可后期购买测量模块以增加测试通道
- | 标配8通道,最多64通道.每个模块为8个通道.
- | 采用7寸大屏幕,支持触控操作与按键同时操作.
- | 多画面显示,支持数字显示、棒图显示、曲线显示
- | 具体报警功能,可设置上限,下限.
- | 内置flash存储器,容量为64m.按8通道计算,最长可记录3年时间.
- | 支持外置u盘在线存储功能,方便数据随时下载与复制
- | 支持交流65v-240v供电及直流24v供电(用于仪器工作供电)
- | 支持锂电池组供电(选购)
- | 标准rs232通讯传输及控制软件

#### 适用案例

- | 设备的温度监测与维护
- | 电子电路中元器件的评估
- | 电机马达温度的测量
- | 燃料电池的温度测量
- | 冷库仓库的温度测量
- | 炉温的管理
- | 车辆开发与车载零部件的评估
- | 环境温度的监测
- | led灯具温度测量

#### napui 130t多路温度记录仪技术规格

型号	napui 130t
显示方式	7寸tft液晶屏
显示形式	数据显示,棒图显示,实时曲线显示
通道数	标配8通道,最多64通道(需另外购买,每8个通道为一个模块)
模块插口	8个

测试范围	
k型热电偶	-100~1370 精度: ± 0.5%+0.6
j型热电偶	-100~1200 精度: ± 0.5%+0.6
t型热电偶	-100~400 精度: ± 0.5%+0.5
n型热电偶	0~1300 精度: ± 0.5%+0.6
r型热电偶	300~1768 精度: ± 0.5%+0.8
s型热电偶	300~1768 精度: ± 0.5%+0.9
湿度范围	0%rh-100%rh(需另购湿度传感器)
pt100热电阻	-200~660 精度: ± 0.5%+0.3
分辨率	0.01
记录间隔	1s-24h可任意设置
存储	内置64m存储,u盘存储(u盘需另外选购)
报警功能	设置上上限,上限,下限,下下限
接口	rs232
电源	ac 65v-240v dc24v 锂电池供电(选购)
体积	288*288*200mm(长*宽*深)
重量	2.8kg

#### 附件清单

- u napui 130t主机壹台
- u 国标三插电源线壹条
- u napui-1温度模块壹个
- u k型热电偶捌支
- u 说明书壹份
- u 保修卡壹份
- u 合格证壹份
- u 软件壹份

本产品的加工定制是是，类型是温度记录仪，品牌是东莞纳普，型号是NP130T-8，测量范围是1000，测量精度是 ± 0.3%F • S，电源是220，外形尺寸是288\*288\*182mm