

# 拉绳开关 拉线开关 事故开关 手动型HFKLT2-2 KLT2-II KLT2-11

产品名称	拉绳开关 拉线开关 事故开关 手动型HFKLT2-2 KLT2-II KLT2-11
公司名称	上海谷稳电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:顺通 型号:HFKLT2-2KLT2-IIKLT2-11
公司地址	上海市闵行区元江路5500号1号楼1183室
联系电话	13868878830

## 产品详情

电话：0577-62752785 传真：0577-56848069 手机：13868878830 qq：2850382033

### 产品简介

1. 我公司生产拉绳开关壳体铝采用国标 102 压铸而成，整体铝净重1.88

斤,轻的壳体只1.5斤，我们用的是重的壳体。

2. 开关寿命达50万次左右，触点为半银，大点，增加开关使用寿命

，本公司用心做质量，让你用的更放心.经过测试，开关在220v/15a的

电流通过每分钟可闭合15次。寿命长达50万次

双向拉绳开关系我公司组织科研人员开发研制的新一代产品，可用于胶带输送机现场。当发生紧急事故时，便启动本机使输送机立即停机防止事故的扩大。本产品由于安装方便、开关性能可靠，在胶带输送机中得到广泛应用。

国际标准原理设计，质保期12个月

技术参数：1. 使用环境条件a.环境温度：-30 ~70 b.相对湿度不大于85%

结构特点：

1. 本产品采用铝合金铸造壳体、强度高、重量轻。
2. 外壳防护等级达到ip65，可在恶劣环境下长期工作。
3. 本产品动作灵敏、稳定性高、性能可靠，外形结构参见图1和图2。

工作原理 当胶带输送机现场发生紧急事故时，可拉动系于摆臂上的钢丝绳，使摆臂旋转而带动机内凸轮并感应微动开关，发出停机信号。

安装调整本产品一般安装在胶带输送机沿线两线机架上，详情参加图3。1. 将拉绳开关固定在支架上。2.

两机之间距离为25~30m，采用直径 4mm的钢丝绳连接，松紧应适度。3. 为了减少钢丝绳自重对开关影响而产生误动作，每隔3m处的机架上焊一个托环，以支撑钢丝绳保证其能正常工作。

## 公司简介公司简介

我公司是一家经国家相关部门批准注册的企业，公司以市场开拓和技术开发为先导，是专业生产加工、经销批发风机、电机、辅助开关、断路器、交流接触器、热继电器、漏电断路器、温控器、加热器、变压器、稳压器、墙壁开关等200余个系列，6000多种低、高电器产品规格的私营合伙现代化企业，并先后荣获“sio9001国际质量管理体系证书”。公司严格按照国家制造标准运行，多年来，我们培养了一支制造的专业化队伍：我们已有二十余年来的制造经验：为用户提供

安全、可靠的优良产品。该产品广泛应用于铁路、公路、桥梁、隧道、冶金、化工、船舶、炼油和食品等工矿企业，产品在使过程中深受国内外用户的好评。我们以雄厚的实力、合理的价格、优良的服务与多家企业建立了长期的合作关系，公司本着“诚信为本，用户至上，信誉第一”的经营宗旨，回报用户，奉献社会，热诚欢迎各界人士前来参观、考察、洽谈业务！

## 购买须知

### 售前服务

一、提供技术咨询：0577-62752785我们会在10个小时以内，根据您的需要为您提供任何专业技术及价格方面的产品及产品资料，或者及时对于您所关心的任何问题给予快速回复等等。二、提供考察接待：我们欢迎您随时随到，并为您提供任何便利条件。

### 售中服务

一、无论您是国外的客户还是国内的客户，无论您是我们的老客户还是我们的新朋友，无论您的合同金额是大或小，我们都公平、热情、严谨地同您对待；二、我们保证守时、保质、保量地严格执行合同规定的各项条款，并且为客户

### 售后服务

我们建立了全球售后服务信息处理系统，24小时跟踪客户。一、自购买之日起，提供各种技术培训。二、物流：顺丰速运、圆通快递、天天快运、及全国公铁联运。目的地：全国主要城市或中转、主要港口。

### 运费说明

物流：顺丰速运、申通快递、圆通快递、中通快递、天天快运、及全国公铁联运。目的地：全国主要城市或中转（如上海、厦门、福州、广州等）。

可代办运输运费到付，也可含运费送货

本产品的加工定制是是，品牌是顺通，型号是HFKLT2-2KLT2-IKLT2-11，寿命是10000（次），温度范围是90（℃），防护等级是IP65，额定电流是2（A），额定电压是380（V），产品认证是-，适用范围是矿物输送