

# 风速计,风速仪,风速表,CEM DT-619,风力测试仪

产品名称	风速计,风速仪,风速表,CEM DT-619,风力测试仪
公司名称	深圳市速德瑞科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:CEM/华盛昌 型号:DT-619
公司地址	深圳市龙华大浪河背工业区河盛工业园1栋6楼
联系电话	86-075523158752

## 产品详情

dt-619

温差式风速仪用于测量风速，空气流量(体积)和温度。大而易于读数的液晶显示包括了第一显示和第二显示，另外还有许多的功能显示。该仪表进行了全面的航海测试，和调试，可以提供可靠的持久地使用。

### 特征

风速测量（单孔）风速平均模式空气流量测量（cmm/cfm）空气流量平均模式数据保持（风速/空气流量）最大值/最小值/平均值（风速/空气流量）自动关机

电路：采用高速集成mcu显示器: lcd双显示，4位数字显示取样：约1秒取样

一次传感器：风速传感器采用超低摩擦轴承温度感应器：ntc型高精度热敏电阻自动电源关闭：为了延长电池使用寿命，20分钟以后仪表自动关闭。操作温度：32 ° f to 122 ° f (0 ° c to 50 ° c)存储温度：14

to 140 ° f (-10 to 60 ° c)操作湿度：<80% rh存储湿度：<80% rh操作高度：最大值为2000米

(7000英尺)电池型号：9v (型号：neda 1604)电池寿命：

约80个小时(如背光持续工作，电池寿命将会缩短。)电池容量：约8.3毫安直流重量：725g

(包括电池和风扇在内)尺寸；风速仪: 178 x 74 x 33mm 风扇: 70mm（直径）

### 技术指标:

风速	量程	分辨率	精度
m/s (米/秒)	0.40 - 30.00 m/s	0.01 m/s	± (3% + 0.20 m/s)
km/h (千米/小时)	1.4 - 108.0 km/h	0.1 km/h	± (3% + 0.8)

			km/hr)
ft/min (英尺/分钟)	80 – 5900 ft/min	1 ft/min	± (3% + 40 ft/m)
mph (哩/小时)	0.9 – 67.0 mph	0.1 mph	± (3% + 0.4 mph)
knots (海上时速)	0.8 to 58.0 knots	0.1 knots	± (3% + 0.4 knots)
空气流量	量程	分辨率	面积
cmm (cubic meters/min)	0-999900 m <sup>3</sup> /min	0.001 to 100	0.000 to 999.9m <sup>2</sup>
cfm (cubic ft/min)	0-999900 ft <sup>3</sup> /min	0.001 to 100	0.000 to 999.9ft <sup>2</sup>
空气温度	量程	分辨率	精度
	32 - 122 ° f (0 - 50 ° c)	0.1 ° f/c	4.0 ° f (2.0 ° c)

本产品的加工定制是否，品牌是CEM/华盛昌，型号是DT-619，类型是数字式风速仪，测量范围是0.40-30.00，测量精度是0.01，测量对象是风的速度，分辨率是0.01，风速是0.40-30.00 ( m/s ) ，尺寸是178x74x33 mm ( mm ) ，重量是7.25 ( kg ) ，电源是9V