

多功能风速风温风量一体机

产品名称	多功能风速风温风量一体机
公司名称	北京扬帆科仪科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:台湾 型号:AZ8909/8910
公司地址	北京市丰台区丰台镇北大街北里甲1号8幢109室
联系电话	13722620508

产品详情

az-8909/8910多功能风速计

model az-8909/ 8910

六合一多功能风速仪

风速，温度，湿度，露点，大气压力，bf薄福，风寒指数，海拔高度测量180

° 折叠lcd双显示20分钟自动关机及风寒指数多单位显示：米/秒; 公里/小时; 英尺/分钟;

海里 (海里/小时)最大/最小/平均值锁定功能 0,-2h,-4h,-8h,-16h 台风预报 米/秒; 公里/小时; 英尺/分钟;

海里 (海里/小时) 16小时的气压条图指可显示过去16小时以来的气压进展情况,据此预报未来天气，并

能对风暴到来进行预警。面板按键可选5种风速单位m/s，ft/min，mph,knots,km/hr 记录最大及平均数据

设有警报功能 迷你型设计适合单手操作

低电量指示

技术参数

风速测量

测量单位	米/秒; 公里/小时; 英尺/分钟; 海里 (海里/小时)
测量范围	m/s: 1.1 ~ 20 fm : 60 ~ 3937 mph : 0.5 ~ 44.7 knt : 0.4 ~ 38.8 kmh : 1 ~ 8bft ; 0.8 ~ 72
准确度	+ / - 3% ; 解析度 : 0.1m/s ; 反应时间 : 1 秒

温度测量

量程	-15 ~ 50
单位转换	/
准确度	+ / - 1
反应时间	1 秒
解析度	0.1 /0.1

湿度测量

量程范围	0% ~ 100% rh
准确度	+ / - 3%
解析度	0.1%
反应时间	15秒
操作环境	-40 ~ 85

大气压力测量

单位	hpa (mbar), (inhg)
量程范围	400 ~ 1100 hpa (11.8 ~ 32.5 inhg)
准确度	+ / - 3hpa
解析度	1hpa
反应时间	15秒

露点测量


单位	或
准确度	+ / - 2
量程	0 ~ 50

海拔高度测量(仅8910)

单位	meter 米/ feet尺
量程	-600 ~ +7000 米 /-900 ~ 9000 尺

一般规格:

显示	2 x 4四位数双显示lcd，同时显示2组数据
尺寸	180度打开时：235 x 45 x 25mm，合闭时：140 x 45 x 25mm
重量	约90g
供电电源	1.5v电池供电
工作环境	温度：0 ~ 50 ，湿度：<90%rh
附件	使用说明书，1.5v电池



本产品的加工定制是否，品牌是台湾，型号是AZ8909/8910，类型是手持式风速仪，测量范围是风速，风温，风量，测量精度是见技术，测量对象是见技术参数，分辨率是见技术参数，风速是1.1-20 (m/s) ，尺寸是140*45*25 (mm) ，重量是0.09 (kg) ，电源是1.5V电池，属性是属性值