

不锈钢卫生级疏水阀 316L不锈钢疏水阀

产品名称	不锈钢卫生级疏水阀 316L不锈钢疏水阀
公司名称	温州洪泰流体设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:洪泰 型号:S81 材质:不锈钢
公司地址	浙江温州市龙湾区温州龙湾沙城街道中宁街99-101号
联系电话	86 0577 86812691 18806871589

产品详情

不锈钢快装疏水阀内部结构为：阀内有一个活动阀片，它既是敏感件又是动作执行件。由于在相同的压力下，液体与气体的流速是不相同，所以就产生了不同的动与静压力，驱使圆盘阀片上下动作。

不锈钢小口径热动力卡套式疏水阀工作原理：首先当装置启动时，管道会出现冷却凝结水，凝结水依靠工作压力推开疏水阀的阀片，来达到迅速排放。当凝结水排放完毕时，蒸汽随后排放，因为蒸汽比凝结水的体积和流速要大许多，使疏水阀的阀片上下产生压力差，阀片在蒸汽流速的吸力下从而迅速关闭。当阀片关闭时，阀片受到两面的压力，阀片下面的受力面积要小于上面的受力面积，因而疏水阀汽室里面的压力是来源于蒸汽压力，所以阀片上面受力大于下面，阀片紧紧关闭。然而当疏水阀汽室里面的蒸汽降温形成凝结水，汽室里面的压力消失。凝结水靠工作压力推开阀片，凝结水又继续排放，循环工作，间断排水。它的漏汽率3%，过冷度为8 -15 。

不锈钢热动力卡套式疏水阀参数：

规格型号：s81h-64p；

公称压力：小于16mpa

公称通径：dn3-dn15

主要材质：304ss、316ss、316l；

工作温度：小于300 ；

连接方式：卡套式、焊接式、螺纹；

本产品的品牌是洪泰，型号是S81，材质是不锈钢，连接形式是快装，种类是蒸汽压力式，公称通径是25（mm），适用介质是蒸汽，压力环境是常压，工作温度是高温，标准是国标，流动方向是单向，驱动方式是蒸汽，类型(通道位置)是二通式，规格是 25