

蒸汽水阀2L500-50，蒸汽阀US-50

产品名称	蒸汽水阀2L500-50，蒸汽阀US-50
公司名称	乐清市威斯汀气动元件有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:XINHE 型号:2L500-50 材质:黄铜
公司地址	乐清市翁垟镇曙光村
联系电话	62801367 13868326679

产品详情

产品说明

2I电磁阀产品用途

2I电磁阀，用于管路中对介质二位式通断切换的自动控制。

2I电磁阀主要技术数据

1、使用压力：0.5~15kg/cm²、最大耐压力：20kg/cm²、使用流体：蒸汽、液体、气体
4、使用流体粘度：20cst以下
5、工作温度：-5~180
6、电压波动范围：±10%
7、型式、常闭式（即通电后阀开启）。
8、工作寿命>15万次
9、绝缘等级：b级
10、功率<30w

电磁阀安装注意事项

- 1、安装电磁阀，阀体上的箭头标记，应同管路流体流向相一致。
- 2、电磁阀上的标牌参数应与实际使用要求相符。特别请注意标记的额定电压。

警告

本阀没有安装防爆装置，不能在有爆炸性危险的场所使用。

备注

对电磁阀有特殊要求，请与当地经销商联系。

2I电磁阀产品规格

型号	a	b	c	d	k(g)
2I170-10	125	42	146	82	3/8"
2I170-15	125	42	146	82	1/2"
2I170-20	125	42	146	82	3/4"
2I200-25	136	52	162	90.5	1"
2I300-35	148	74	183	111	1 1/4"
2I300-40	147	74	183	111	1 1/2"
2I500-50	176	94.5	223	163	2"

产品简介

采用聚四氟乙烯硬密封，耐高温、耐腐蚀、性能可靠。流量大，使用压力高。优良的防水性能。

订购代码

图形符号

特长

采用聚四氟乙烯硬密封，耐高温、耐腐蚀、性能可靠。流量大，使用压力高。优良的防水性能。

技术参数

项目\规格	us-10	us-15	us-20	us-25	us-35	us-40	us-50
阀体材质	黄铜						
动作方式	活塞引导式						
接管口径	zg3/8	zg1/2	zg3/4	zg1	zg1 1/4	zg1 1/2	zg2
通径(mm)	17	17	17	20	30	30	50
使用流体	空气、水、油品(在5cst以下)、蒸气						
压力范围	0.05 ~ 1.5mpa						
使用温度	-5 ~ 185						
额定电压	ac12v、ac24v、ac36v、ac110v、ac220v、ac380v、dc12v、dc24v、dc110v						
允许电压范围	± 10%						
最短励磁时间	0.05s						
安装方式	水平安装						

外形尺寸

规格	a	b	c	d	e	f
us-10	83	146	21	70	42	zg3/8

us-15	83	146	21	70	42	zg1/2
us-20	83	146	21	70	42	zg3/4
us-25	90	162	26	70	52	zg1
us-35	110	183	36	70	74	zg11/4
us-40	110	183	36	70	74	zg11/2
us-50	163	223	47			

顾客如有需求请联系在线客服，或者电话联系并请确认规格，线圈电压。

以上价格只做参考。

本产品的品牌是XINHE，型号是2L500-50，材质是黄铜，连接形式是螺纹，种类是浮球式，公称通径是66（mm），适用介质是蒸汽，压力环境是常压，工作温度是高温，标准是国标，流动方向是单向，驱动方式是电磁，零部件及配件是配件，形态是蝶式，类型(通道位置)是三通式