

不锈钢气动疏水阀 直通式螺纹蒸汽Y型疏水阀

产品名称	不锈钢气动疏水阀 直通式螺纹蒸汽Y型疏水阀
公司名称	杭州纽卓流体控制设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:纽卓 型号:Y型气动 材质:不锈钢
公司地址	桐庐县江南镇高山路508号
联系电话	057161732611 18183609181

产品详情

产品简述

气动疏水阀是根据热电厂设备疏水而专业设计生产的新一代蒸汽疏水阀，该产品接近直线的流通设计，减小流阻，二次节流原理，减少冲蚀，提高寿命。阀芯、阀座采用整体硬质合金，关闭内漏 $\leq VI$ 级，可拆卸中腔密封设计，杜绝外漏，检修方便等特点，还可在易燃，易爆场合使用，根据控制系统或调节仪表的信号，切断或开启阀门，从而实现对被控参数的使用要求。因此它广泛应用于火电厂等行业的远程控制。

特点

气动疏水阀由正作用和反作用之分，其公称通径等级 dn (mm) 由20~100；公称压力等级 p_n 由150lb (2.0mpa) 等多个等级之分；气源压力 (mpa) 0.14-0.4；信号范围 p_r (kpa) 20-100；40-200；泄漏量几乎近似于0泄漏该产品的有多种规格可供选择。

气动疏水阀由新系列气动薄膜执行机构和y型疏水阀二部分组成（图1）y型疏水阀是具有特殊结构的调节阀体二端为焊接式，适用于特定的配管。

气动疏水阀的执行机构有正、反二种作用形式；当信号压力增加，推杆伸出膜室的叫正作用，与阀配合构成气关式。当信号压力增加，推杆退入膜室的叫反作用，与阀配合构成开式。

原理

当气动疏水阀的信号压力输入膜室后，在膜片上产生推力，压缩弹簧，使推杆移动，带动阀杆，改变阀芯与阀座之间流通面积，直到弹簧的反作用力与信号压力作用在膜片上的推力相平衡，从而达到自动调

节工艺参数目的。

杭州纽卓流体控制设备有限公司联系人：盛女士固定电话：0571—23232230

联系人：孙先生

移动电话：18758576959

本产品的品牌是纽卓，型号是Y型气动，材质是不锈钢，连接形式是螺纹，种类是蒸汽压力式，公称通径是15-50（mm）（mm），适用介质是油品，压力环境是常压，工作温度是常温，标准是国标，流动方向是单向，驱动方式是气动，零部件及配件是配件，形态是角式，类型(通道位置)是直通式，规格是气动疏水阀