

制作多叶对开风量调节阀，防火阀,止回阀，电动调节阀，

产品名称	制作多叶对开风量调节阀，防火阀,止回阀，电动调节阀，
公司名称	上海市闵行区串串通风设备经营部
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:FL 型号:可定制
公司地址	上海市闵行区七宝镇九星东兰西路16号房7号（靠星中路）
联系电话	86-02154860364 13918433138

产品详情

适用：

- 对开多叶风量调节阀，一般用在空调、通风系统管道中，用来调节支管的风量，也可用新风与回风的混合调节。该阀分为手动和电动两种。电动可以自动控制调节风量，与自控系统配套。

防火阀	
	功能特点：平时常开，熔断器动作温度70℃。当风管内气流温度达到70℃，易熔片熔断，阀门在扭簧力作用下自动关闭。阀门关闭时，输出关闭信号。手动关闭，手动复位开启。

py - sd排烟阀 py - ysd远控排烟阀	
	功能特点：dc24v电信号可将阀门迅速开启。手动开启。输出开启信号，联锁排烟风机。手动复位关闭。py - bsd排烟阀可远控手动开启，远控手动复位关闭。
fh - sfw防火调节阀	
	功能特点：7 0 熔断器动作，阀门自动关闭。手动关闭。输出关闭信号，联锁相关通风设备。手动开启。手动调节阀门开启角度。
pyfh - sdw排烟防火阀 pyfh - ysdwd远控排烟防火阀	
	功能特点：控制中心输入dc24v电源，阀门迅速打开。手动开启。输出开启信号，与消防排机联锁。手动复位关闭。2 8 0 温感器动作，重新关闭阀门。py - bsfd远控排烟防火阀可远远距离电动开启，手动开启，手动关闭。
fh - sdw (普通型) 防烟防火调节阀 fh - sdfw排烟用防火阀	
	功能特点：7 0 熔断器动作，自动关闭。消控中心输入dc24v电源，阀门自动关闭。手动关闭。输出关闭信号，联锁风机停止。手动复位开启。手动调节风量。排烟用防火阀平时常开，2 8 0 熔感器动作关闭。
psk - ysdw 远控多叶排烟/送风口	
	功能特点：平时常闭，控制中心dc24v电源控制阀门开启。远距离手动开启。输出开启信号，联锁排烟风机启动。排烟温度达2 8 0 时自动关闭。手动复位关闭。
psy - sdw 自动复位多叶排烟/送风口	
	功能特点：平时常闭，输入dc24v电信号排烟口迅速开启。手动开启。输出开启信号，联锁其它排烟风机。dc 24v电信号可使排烟口自动复位到关闭状态。2 8 0 温感器动作，重新关闭阀门。
psk - sdw 多叶排烟/送风口	
	功能特点：平时常闭，电动、手动开启。输出开启信号。手动复位关闭。2 8 0 温感器动作，阀门重新关闭。采用薄形机构，缩小操作箱尺寸，提高有效通风排烟面积。
防火风口	
	功能特点：安装在有防火要求的通风空调系统送、排风口入口处。防火风口由铝合金风口与薄形防火阀组成，平时常开。
ya型余压阀	
	该产品具有关闭紧密、反应灵敏、外形美观、不耗能源等优点，用于净化房间维持正压。
t303 - 2 方形风管止回阀	
	本阀装置的目的是风机停转时防止气体倒流；本阀装置范围，要求风管中风速度不能小于8米/秒；本阀安装方式为水平式，垂直式安装不能用重锤，订货时应注明安装方式。
fyh - sfvd 自锁型防烟防火调节阀	
	功能特点：7 0 熔断器动作，自动关闭。dc24v电信号输入阀门，自动关闭。手动关闭。输出关闭信号，联锁空调风机停止。手动复位开启。手动调节风量。调节关闭扭矩，确保大规格阀门动作可靠。
fyh - sfvmd 自锁型防烟防火调节阀	

	<p>功能特点：7 0 熔断器动作，自动关闭。dc24v电信号输入阀门，自动关闭。手动关闭，手动调节关闭扭矩。输出关闭信号，联锁空调风机。消控中心dc24v电信号可使阀门自动复位到原先开启状态。如采用7 0 形状记忆合金温感器，当阀门关闭后，不用更换温感器，可以反复使用。手动调节阀门开启角度。</p>
<p>pyk-bsd板式排烟口</p>	
	<p>功能特点：平时常闭，控制中心dc24v电信号，排烟口迅开启。远距离手动开启。远距离手动复位。输出开启动作信号，联锁相关设备。pyk-bsfd板式排烟口具有打开后烟气温度达280度时重新关闭的功能。</p>

欢迎新老客户光临惠顾！联系电话：021-54860364.

本产品的加工定制是是，品牌是FL，型号是可定制，材质是碳钢，连接形式是焊接，公称通径是可定（mm），适用介质是空气，压力环境是常压，工作温度是常温，流动方向是单向，驱动方式是手动，零部件及配件是阀杆，形态是角式，类型(通道位置)是直通式，标准是国标，密封形式是硬密封型