

东升20KG-500KG 液化气 气化炉 免费保修一年 一套起批

产品名称	东升20KG-500KG 液化气 气化炉 免费保修一年 一套起批
公司名称	东莞市东升节能燃气设备有限公司
价格	面议
规格参数	型号:20KG--50KG气化炉 用途类别:其他燃气设备
公司地址	东莞市塘厦镇石潭埔工业区
联系电话	13538698735/15817603980

产品详情

详细说明:

一、东升气化炉特点：

此炉操作简单，维修保养方便，价格实惠。气化能量从每小时30kg至500kg。

气化器工艺结构坚固耐用，并具有防腐蚀性能。浮球阀装置可防止液态经管道渗出。

安全泄压阀可将超压气体自动排出再自动关闭。

二级电子温控器，对50至70度水温自动调校，供气稳定。低水位保护控制电路，确保发热元件因缺水而烧毁。

二、技术特性：

设计压力：2.7mpa(27kg/cm²)；液压试验压力：3.3mpa (33kg/cm²)；气密试验压力：2.7mpa (27kg/cm²)；安全阀开启压力：1.76mpa (17.6kg/cm²)；工作温度：50 -80 。

三、使用须知：

管道：认真看清气化炉炉体上所标示的文字，液相进口和气相出口是否连接到相应的管道。注水：气化炉炉体上标示的注水处加入纯净的蒸馏水或无杂质的纯水直到炉体底部溢水管口溢水为止。电源：此款炉型带电控箱，打开炉体上的防暴仓盖，将电源直接接到电控箱里面线板上a、b、c、n处，n为零线，再从电控箱u、v、w端接线到化气炉防爆接线盒里面加热器上的三个独立的触头（加热器上有六个触头，其中三个相连在一起）。还要从电控箱线板上标示的2、3触头接到化气炉防爆接线盒里线板标示的2、3端上。仓盖内的温控器、继电器、发热管等均在出厂前已经调测好，非专业人士不得随意调动。盖好、拧紧打开的防爆仓盖。

四、安装尺寸技术参数

规格	a	b	c	d	e	f	功率
hdpex30-50kg/h气化器	360	460	890	820	90	100	5-8kw
hdpex100kg/h气化器	390	570	1040	970	100	1160	15kw
hdpex150kg/h气化器	430	660	1130	1060	100	1240	21kw
hdpex200kg/h气化器	480	700	1210	1130	100	1320	27kw
hdpex300kg/h气化器	480	800	1210	1130	100	1320	36kw
hdpex400-500kg/h气化器	480	800	1210	1130	100	1320	54kw

产品规格如有改动，恕不另行通知，可按客户要求订制。

气化器是强制气化液化石油气、液氨等液相气体的一种装置、适用于工业厂矿、住宅小区管道供气、饮食业厨房、烘焙、烤漆涂装和大型温室采暖和燃气供应系统，它能够很好的解决钢瓶中的液化石油气（煤气）大量残余和管道起霜起冰结冰现象，保证连续供气。

我公司专业提供电热式化
气炉，如需更详细资料请
致电15817603980联系！

本产品的型号是20KG--50KG气化炉，用途类别是其他燃气设备