

1立方带压力容器卧式杀菌锅

产品名称	1立方带压力容器卧式杀菌锅
公司名称	南宁市海东不锈钢有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:海东 型号:GT7C-720 容积:1.2 (m3)
公司地址	南宁市大学东路 1 7 0 号科德五金机电城 D 街 D 3 6 号
联系电话	0771-3845375 13607880075

产品详情

海东不锈钢有限公司专业供应带压力容器杀菌锅，不锈钢夹层锅，广泛应用于糖果、制药、乳品、酒类、糕点、饮料、罐头等食品加工。也用于大型餐厅式食堂熬汤、烧菜、炖肉、熬粥等。是食品加工质量、缩短时间、改善老好的良好设备。

电加热调配罐(电加热搅拌釜)为上开启式结构，具有可加热自动控温、保温、搅拌功能；传热快、适应温差大、清洗方便等优点。广泛应用于食(乳)品、制药、日化、饮料、油脂、化工、颜料等行业做为加热、混合调配或杀菌处理。特别适合于无蒸汽热源的单位与科研机构的小、中试使用。并可按工艺需要采用全封闭式结构。二、主要技术及结构性能：1、容积：25l、50l、100l、200l、300l、500l、600l、1000l~5000l等系列规格。2、加热方式：采用电热棒插入夹套内，加热均匀无冷区。夹套内注入导热油或水为加热介质，产生热能对罐内物料进行加热。3、物料加热温度：100℃；物料加热时间：30min~90min(视工艺需要)。4、温度控制：采用电热偶测量温度与温控仪连接进行测控温度(温差±1℃)，并可调节物料温度的高低。温控仪安装在电控箱内，温度传输杆直插至罐内底部，使料液用到最低位置也能指示出温度。5、罐体：内表面镜面抛光处理，粗糙度ra 0.4μm。6、上盖：为两扇可开式活动盖，便于清洗，内外表面镜面抛光处理(粗糙度ra 0.4μm)。7、内罐底结构：经旋压加工成r角，与内罐体焊接、抛光后无死角，放净物料无滞留。8、夹套形式：全夹套，用于加入导热油或水，使工作时达到最佳升温 and 降温的目的。9、保温材料：采用填充珍珠棉、岩棉或聚氨酯浇注发泡，保持与外界的温差，达到隔热保温效果。10、外壳体表面处理方式：镜面抛光或2b原色亚光或2b磨砂面亚光处理。11、搅拌装置：顶部中心搅拌，减速机输出轴与搅拌桨轴采用活套连接，方便拆装与清洗。12、搅拌转速：15~150r/min(定速)；搅拌桨形式：框式、锚式、桨叶式、涡轮式等(按工艺要求)。13、支脚形式：圆管式或悬挂支耳式。14、设备配置：电气控制箱、温控仪、料液进出口、介质进出口(进、排油)、放空口(溢油孔)等。15、材质：内罐体sus304或sus316l；夹套为q235-b或sus304；外保护壳体为sus304。16、各进出管口工艺开孔与内罐体焊接处均采用翻边工艺圆弧过渡，光滑易清洗无死角，外表美观。1.全不锈钢制作.专业卫生级设备.符合gmp标准。

2.规格齐全.外观美观.安全可靠.经久耐用。

3.可提供搅拌.立式.可倾式.固定式.电控自动式.封闭式等多种规格型号。

4.本设备已一定压力蒸气为热源.具有受热面积大.耐氟蚀性强.加热均匀.液料沸腾时间短.加热温度容易控制等特点。

本产品的品牌是海东，型号是GT7C-720，容积是1.2（m³），重量是600（kg），适用物料是饮料杀菌