玻璃钢化工厂用罐 恒辉 6号

产品名称	玻璃钢化工厂用罐 恒辉 6号
公司名称	河北恒辉玻璃钢有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:恒辉 型号:6号 容积:360（m3）
公司地址	河北省枣强县玻璃钢园区
联系电话	86-0318-8263599 13931834102 18703280669

产品详情

公称容器 m3	计算容器 m3	主要容器						罐体厚度	重量kg
		dg	l1	l2	a	b	c		
3	2．93	1000	3900	3400	500	25	50	12	297
4	4，07	1200	3800	3200	500	25	80	15	480
5	5．03	1400	3700	2800	500	25	80	18	650
6	6．3	1600	3400	2600	500	25	80	18	750
8	8．64	1800	3700	2800	500	25	80	20	840
10	10．17	1800	4300	3400	500	40	80	20	1060
16	15．17	1800	6500	5600	500	40	80	20	1500
20	20．26	2200	5700	4600	500	50	100	25	2273
25	24．83	2200	6900	5800	500	50	100	30	2718
30	32	2600	6800	5600	500	50	100	32	4132
40	40	2300	7900	6700	500	50	100	35	5086
50	50．06	2800	8600	7200	500	50	100	40	6727
63	60．6	2800	10800	9400	500	50	100	45	8797
70	71．36	3000	10500	9000	500	50	100	48	10012
80	80	3000	11720	10220	600	50	100	50	11463
100	99．96	3000	14550	13050	600	50	100	50	13863
120	120．1	3200	15400	73820	600	50	100	55	

玻璃钢储罐分为立式储罐、卧式机械缠绕玻璃钢储罐、运输罐、反应罐、各种化工设备，玻璃钢卧式储罐、立式贮罐、运输罐、容器及大型系列容器、根据所用(贮存或运输)介质选用环氧呋喃树脂、改性或聚酯树脂、酚醛树脂为粘结剂，由高树脂含量的耐腐蚀内衬层、防渗层、纤维缠绕加强层及外表保护层组成。

玻璃钢的比重通常为1.8-2.1，是钢的1/4-1/5，比钢、铸佚和塑料的比强度都高。玻璃钢的热膨胀

系数与钢大体相当，热传导系数只有钢的0.5%。　　＊玻璃钢容器、玻璃钢储罐耐化学腐蚀，使用寿命长：玻璃钢具有特殊的耐腐性能，在储存腐蚀性介质时，玻璃钢显示出其他材料所无法比拟的优越性，可以耐多种酸、碱、盐和有机溶剂。　　＊玻璃钢容器、玻璃钢储罐设计灵活性大，罐壁结构性能优异：纤维缠绕玻璃钢可以改变树脂系统或增强材料来高速玻璃钢贮罐及非标装置的物理化学性能，以适应不同介质和工作条件的需要。通过结构层厚度、缠绕角和壁厚结构和设计来调整罐体的承载能力，制成不同压力等级或某些特殊性能的玻璃钢贮罐及非标装置，这是各向同性的金属材料无法与其相比的。

本产品的品牌是恒辉，型号是6号，容积是360（m3），重量是600（kg），适用物料是盐酸、硫酸等腐蚀性液体