

: 刀开关HD12-600/31

产品名称	: 刀开关HD12-600/31
公司名称	乐清市柳市文妍电器厂
价格	面议
规格参数	品牌:国产 型号:HD12-600/31 额定电压:380 (V)
公司地址	浙江乐清市柳市电器城
联系电话	86 0577 61786970 18958736811

产品详情

hd系列、hs系列单投和双投刀开关适用于交流50hz，额定电压380v，直流至440v，额定电流至1500a的成套配电装置，作为不频繁地手动接通和分断交、直流电路或作隔离开关用。其中：

中央手柄式的单投和双投刀开关主要用于磁力站，不切断带有电流的电路，作为隔离开关之用。

侧面操作手柄式刀开关，主要用于动力箱中。

中央正面杠杆操作机构开关主要用于正面操作、后面维修的开关柜中，操作机构装在正前方。

侧方正面操作机构可以在柜的两侧安装。 装有灭弧室的刀开关可以切断电流负荷，其他系列刀开关只作隔离开关使用。本产品符合gb14048.3 - 93、iec47 - 3标准。

主要规格及技术参数

额定电流a		100	200	400	600	1000	1500
通断能力 a	ac 380v、 $\cos \phi = 0.72$ ~ 8	100	200	400	600	1000	1500
	dc t=0.01 ~ 0.011s 230v	100	200	400	600	1000	1500
机械寿命 (次)		10000	10000	10000	5000	5000	500
电寿命 (次)		1000	1000	1000	500	500	500
1s短时耐受电流ka		8	10	15	20	25	30
操作力n		343	343	343	343	441	441

本产品的品牌是国产，型号是HD12-600/31，额定电压是380 (V)，额定电流是600 (A)，产品认证是CCC