

树脂板，透光石，仿云石，雪花石，美洁石，云石灯罩

产品名称	树脂板，透光石，仿云石，雪花石，美洁石，云石灯罩
公司名称	中山市横栏镇邦彩照明灯饰厂
价格	面议
规格参数	比重:2.15g/cm ³ (g/cm ³) 抗压强度:116.5MPa (MPa) 抗弯强度:50.5MPa (MPa)
公司地址	中山市横栏镇新丰西四路35号
联系电话	86 0760 87663596 18924983737

产品详情

名称	标版单价	非标单价	备注
雪花石	150元/方	240元/方	有：厚度6mm 8mm 10mm
美洁石	240元/方	340元/方	有：厚度6mm 8mm 10mm

1定义编辑

人造透光石是一种最新型的聚合材料，是用透光材料仿天然石材所制造出来的环保人造石，采用天然石颗粒、微粉、不饱和聚酯树脂、填料、颜料，在少量引发剂的作用下经过专用的加工机械和生产设备制造而成。

2特点编辑

- 1、借助普通灯光的透射效果，可产生一种似隐似现，若即若离的梦幻效果；
- 2、与传统人造石相比，不易刮花，不易变形，硬度要好，耐冲击，阻燃性强，更加安全，光泽度要高，应用范围更加广泛，美观时尚，绿色环保。
- 3、与天然石材相比，原料容易获取，可就近取材；色彩可以调控，丰富多彩，又能持久如新，表面光亮如镜；它具有无毒、无味、无辐射，健康环保，无微孔结构，耐脏污，易保养，加工性强。
- 4、作为新型的绿色建材，可综合利用各种资源，是替代天然石材的高档装饰品，能有效地抑制对天然石材的过度开采，可以推动环境保护，循环经济和低碳经济的发展。

3应用范围及场所编辑

a、目前已经商业化，并且被应用于家饰及建筑物的装潢。正逐渐成为装修建材市场上的新宠，不仅可以用作地面、墙面、吊顶、包柱、门头、门套的装饰材料，也适合做各类台面材料。

b、使用于公共建筑及家庭装饰工程，通过不同的模具成形后，可制作成透光背景墙、异型灯饰、透光吊顶、透光灯柱、地面、透光立柱、透光吧台、及各种不同造型的透光台面及透光艺术品等等。

c、具体适应场所：宾馆、酒店、商务大厦；歌舞厅、迪厅、咖啡厅等娱乐场所。

4按特征分类编辑

雪花石：纹理类似雪花团，为不规则纹，其板材没有纹路方向之分。

美洁石/华丽石：纹理为直线条纹，其板材有纹路方向之分，即长边平行和短边平行。

森林石/砂岩石：纹理像木纹，为斜纹，其板材有纹路方向之分，即左斜和右斜。

凤凰石：纹理像凤凰尾巴，为乱纹，其板材没有纹路方向之分。

彩云石/彩云玉：纹理类似云彩，为直线纹理，其板材有纹路方向之分，即长边平行和短边平行。

水晶胶：为奶白色，没有任何纹理，其板材没有纹路方向之分。

自然石：无色透明板内藏天然植物，板材为纯树脂，没有添加粉及其它材质。抗变形能力强，表面效果有两面麻面、两面磨砂（磨砂有粗砂和细砂）、一面麻面一面磨砂。

真藏石：无色透明板内藏天然鹅卵石，板材为纯树脂，表面效果有两面光面、两面麻面、一面光面一面麻面。

人造透光石相册(7张)

5生产工艺编辑

产品大小规格、薄厚可任意调制，并可根据实际需求随意弯曲。可切割、可钻孔、可粘接，可生产半透光、全透光产品。

切割：使用木工锯、瓷砖锯、石材锯、角磨机均可进行切割，钻孔使用手提电钻即可。

拼接：与一般人造石操作方法一致，胶水使用人造透光石专用胶水，拼接方盒可达无缝效果。

烤弯：做烤弯专用板材，可把板材均匀加热后进行热弯加工。

6优质产品检验方法编辑

进行防污性试验：将酱油或者油污倒在板材上，观测板材的渗透性和防污性能；

要求出具国家验证报告：比如防辐射报告，绿色环保报告，绿色选择报告，产品检验合格报告等；可以了解面材环保防辐射性，以及抗老化性能。

7使用环境温度编辑

一般的正确使用环境温度应不高于60摄氏度，建议使用冷光源，（如t4、t5、t8、led，冷极管等）。如有较高温度要求，可提前告知生产商。光源的设置应距离人造透光石10cm以上，并保证合适的采光度和采光均匀。

本产品的比重是 2.15g/cm^3 （ g/cm^3 ），抗压强度是 116.5MPa （ MPa ），抗弯强度是 50.5MPa （ MPa ），材质是树脂，产地是广东，光泽度是高光，品牌是邦彩，湿水性是无，适用范围是建材家居装修灯罩，颜色是褐红色,黑色,红色,黄色,灰色,绿灰色,绿色,青色,紫红色，硬度是90.8，杂质是0.1%，规格是 $1220*2440$ （mm）