

# 超声波液位计|超声波液位变送器

产品名称	超声波液位计 超声波液位变送器
公司名称	上海力旭自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:上海力旭 型号:KZJC
公司地址	青浦区朱家角镇周家港村123号2层A区201室
联系电话	13738282416 13764749809

## 产品详情

品牌	上海力旭	型号	kzjc
类型	超声波液位变送器	测量范围	-50-200 ( )
测量精度	0.4 ( )	输出信号	4-20ma
工作电压	24 (v)		

本仪表可通过4~20ma连接到显示表或各种dcs系统中，为工业的自动化运行，提供实时的液位数据。

本仪表具有如下特点：

l 电路设计从电源部分起就选用高质量的电源模块，元器件选择进口高稳定可靠的器件，完全可以替代同类型国外进口仪表。

l 专利的声波智能技术软件可进行智能化回波分析，无需任何调试及其它的特殊步骤，此技术具有动态思维、动态分析的功能。

l 我公司拥有的声波智能专利技术，使仪表的精度大大提高，液位精度达到 $\pm 0.25\%$ ，能够抗各种干扰波。

l 本仪表是一种非接触式仪表，不跟液体直接接触，因此故障率低。仪表提供多种安装方式，用户完全可以通过本手册进行仪表标定。

l 仪表的所有输入、输出线均具有防雷、防短路的保护功能。

## 2、技术指标

测量范围： 0 ~ 15m ( 根据实测量程选定 )

盲区： 0.45m ~ 0.6m

测距精度：  $\pm 0.25\%$  ( 标准条件 )

测距分辨率： 1mm

压力： 常压

仪表显示： 自带lcd显示

模拟输出： 4 ~ 20ma

供电电压： dc24v

环境温度： - 20 ~ + 60

防护等级： ip65

本产品的加工定制是是，品牌是上海力旭，型号是KZJC，类型是超声波物位变送器，测量范围是0-5米，测量精度是0.4，工作温度是 - 20 ~ + 60 ( )，输出信号是4-20 ( mA )，分辨率是1mm，电源是24 V，材质是电议，属性是322