

# BS型超声波液位变送器 GN

产品名称	BS型超声波液位变送器 GN
公司名称	上海瓷熙仪器仪表有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:GN 型号:XZY-BS
公司地址	中国 上海市 上海市松江区九亭镇九新公路76号 嘉和阳光大厦613室
联系电话	86 21 57632436 18930933372

## 产品详情

### 供应超声波液位变送器

#### 一、概述

bs小巧型超声物位变送器是本公司三十年工业检测与控制经验，专为低成本、小安装空间、设备配套等应用工况而设计的，它集超声波传感器、温度传感器、超声伺服电路、变送电路为一体，采用smd贴片元件及本公司与美国合作研发的asc专用芯片，使得整机电路非常紧凑、简洁；线路板全部镀金，内部电磁屏蔽及软件数字滤波（工业级）出厂48小时高低温老化，使其具有很高的稳定性和长期可靠性。壳体采用质地坚固且声学特性好的nlepf合成材料，其外形精巧美观，防水、防尘，可适应大多数工况现场。在液体罐、墙面、运动臂或仪器壳体上固定gn—bs 超声变送器时，无须锣钉、改锥等工具，只要有一个49mm的圆孔或一个m49×1.5的锣孔即可，使得安装非常快速稳妥，检修拆卸十分方便！

二、gn—bs小巧型超声波物位变送器技术参数：

gn—bs 超声变送器具有完善的工业信号接口，可根据距离高精度线性输出：电压：0~5v 或 1~5v（定货时确定，默认0~5v）、电流：0~20ma 或 4~20ma（定货时确定，默认4~20ma）

开关量：1~3个开关量（定货时确定，默认2个开关量）、串口：rs485，rs232，rs422

串口数据（默认rs485）最大量程：1m，2m，3m，4m，5m，6m，7m，8m，9m，10m，12m，15m（任选，更大量程可定制）盲区：300mm~500mm（根据量程而不同）

工作电压：dc 12v/24v（定货时确定）波束角：15°，12°（默认15°）尺

寸：见外形尺寸图（1m，2m，3m，4m，5m，6m，7m，8m，9m，10m，12m，15m，大量程变送器根据选用相应的传感器尺寸而使整体尺寸有所不同）

安装方式：49双锣母夹紧式固定安装或m49×1.5锣孔旋进式安装【应用范围】：可广泛应用于液位、料位检测，明渠流量检测，车辆限高，集装箱定位，行车定位，印刷油墨液位监控，雪位检测，水箱水位，

奶制品，洗涤剂，酿酒业，饮料制品，药液制剂监测，停车场车位检测，机器人定位等诸多领域。若有技术更改，恕不另行通知。产品外观及技术参数以订货时为准。本公司将根据用户要求提供其它形式的超声波位计、料位计及超声波浓度、密度、比重等物理量的工业在线监测仪器。

本产品的加工定制是是，品牌是gn，型号是xzy-bs，类型是超声波物位变送器，测量范围是50，测量精度是0.5%，工作温度是0-50（ ），输出信号是4~20（ ma），分辨率是电话沟通，电源是电话沟通，材质是电话沟通