

# 玻璃板液面计，玻璃板液位计，厂家直销 质优

产品名称	玻璃板液面计，玻璃板液位计，厂家直销 质优
公司名称	金湖铭宇自控设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:铭宇自控 型号:MY-UBA
公司地址	江苏省金湖县经济开发区环城西路
联系电话	18915188807 13770425582

## 产品详情

玻璃板液面计详细资料：

my-uba玻璃板液面计是化工部最新标准v的液面计，采用"透光式"、"反射式"和"视镜式"三种类型。经改进，液面计进出口两端可以不再加装其它阀门，即可不停炉拆下中间指示器进行清洗，可在液面计下部增设排污阀，以便能及时冲洗和排污。

玻璃板液面计工作原理和结构特点：

根据通器原理，将容器内介质液位引至外部玻璃板液面计；透过透明玻璃板读得容器内液位的实际高度。本产品也可制成无光源双色显示，就是利用自然光源折、反射特性，经滤色玻璃，形成气红液黑显示。阀杆密封填料采用柔性石墨压环，该填料密封性能好，耐高温、耐腐蚀。在仪表上，下阀内装有钢球，当玻璃板意外损坏时，钢球在容器内介质的压力作用下，自动关闭流通道，防止介质大量外溢。

玻璃板液面计【主要技术参数】

公称压力：1.6、2.5、4.0、6.3mpa 工作温度：-20 ~ 250 公称长度（中心距lmm）：500 ~ 3000 透光长度m  
m：l-290、（视镜式）304 透光宽度mm：14（视镜式）18 法兰通径dnmm：20、3/4" 密封面型式：rf、m 排污阀接口：m20 × 1.5 伴热夹套压力：0.6mpa 伴热夹套接口：rc  
1/4" 钢球自封压力：0.3mpa 使用温度与最高允许（无冲击）使用压力关系表

使用温度	200	210	220	230	240	250
玻璃板液面计最高允许（无冲击）使用压力	6.3	6.1	5.9	5.7	5.5	5.4

mpa						
	4.0	--	3.8	3.7	--	3.6

液面计	hg21589.1 ~ hg21591.2-95 标记规定	hg5-1364-1370-80 标记规定
	a (b.c) t2.5-i (ii) -550 ~ 1750 v (p)	a (b) t2.5-i (ii) -500 ~ 1700
	a (b.c) t2.5-i (ii) w-550 ~ 1750v (p)	a (b) t2.5-i (ii) z-500 ~ 1700
	a (b.c) t6.3-i (ii) -550 ~ 1750v (p)	bt6.3-i (ii) -500 ~ 1700
	a (b.c) t6.3-i (ii) w-550 ~ 1750v (p)	bt6.3-i (ii) z-500 ~ 1700
	a (b.c) r4.0-i (ii) -550 ~ 1750v (p)	br4.0-i (ii) -500 ~ 1700
	a (b.c) r4.0-i (ii) w-550 ~ 1750v (p)	br4.0-i (ii) z-500 ~ 1700
	s-i (ii、iii) j	r6-i (ii、iii)
	s-i (ii、iii) q	r-i (ii、iii)
	s0.6-i (ii、iii) q	

注：公称长度（中心距l mm）> 1750的可另行设计制造

本产品的加工定制是是，品牌是铭宇自控，型号是MY-UBA，类型是玻璃板液面计，测量范围是500 ~ 3000，材质是不锈钢，304，316L，工作温度是-20 ~ 250（ ），工作压力是6.3（Mpa）