

石英玻璃水位计 福顺 20

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 石英玻璃水位计 福顺 20 |
| 公司名称 | 连云港福顺石英制品有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 加工定制:是 品牌:福顺 型号:20 |
| 公司地址 | 江苏 东海县 石榴工业园 |
| 联系电话 | 051887875133 15261339882 |

产品详情

透明石英棒具有纯度高，耐高温性强以及热膨胀系数低的特点，石英棒用于单端卤素灯的压桥棒、光纤照明、石英玻璃器皿、石英玻璃仪器、石英纤维的制造以及半导体硅片的加工等。

石英玻璃具有一系列优良的物理、化学性能，如：

1、耐高温

石英玻璃的软化点温度约1730℃，可在1100℃下长时间使用，短时间最高使用温度可达1450℃，

2、耐腐蚀

除氢氟酸外，石英玻璃几乎不与其他酸类物质发生化学反应，其耐酸能力是陶瓷的30倍，不锈钢的150倍，尤其是在高温下的化学稳定性，是其他任何工程材料都无法比拟的。

3、热稳定性好

石英玻璃的热膨胀系数极小，能承受剧烈的温度变化，将石英玻璃加热至1100℃左右，放入常温水中也不会炸裂。

4、透光性能好

石英玻璃在紫外线到红外线的整个光谱波段都有较好的透光性能，可见光透过率在93%以上，特别是在紫外光谱区，最大透过率可达80%以上。

5、电绝缘性能好

石英玻璃的电阻值相当于普通玻璃的一万倍，是极好的电绝缘材料，即使在高温下也具有良好的电性能。石英玻璃由于具有上述优良的理化性能，因此被广泛的应用于电光源、半导体、光通信、军工、冶金、建材、化学、机械、电力、环保等各个领域

我公司是石英制品生产专业单位，主要产品有石英管、石英棒、石英套管、石英片、石英仪器、各种石英弯管、异形石英管、无臭氧石英紫外线杀菌灯、有臭氧石英紫外线杀菌灯以及各种异色石英管和石英制品。石英管，包括各种规格透明、uv、紫外线杀菌等石英管，直径范围2-180mm，壁厚范围0.5-8mm，长度10-3000mm的连融石英管、脱羟管、滤紫外线管、无臭氧管。普通连熔管 SiO_2 达99.6%以上，几何尺寸、化学稳定性、热稳定性、抗热变性和抗析晶性能优良，光学透过率达93%以上；脱羟管羟基在10ppm以下，经过真空脱羟，羟基可达5ppm以下，适用于高压汞灯、钠灯、金卤灯等低羟基产品；珠光管是乳白管之新工艺产品，管面好象珍珠的表面，用于发热管、加热管、远红外管的制造；滤紫外线管能滤除紫外光谱波段中对人体有害的190-320nm波长的紫外线，适用于环保光源的制造；无臭氧管与滤紫外线管相反，可透过253.7nm左右波长的紫外线，是无臭氧紫外线杀菌灯的主要材料，广泛用于医疗器械、水处理、食品卫生等杀菌；石英制品包括石英棒、石英泡壳、石英套管、各种石英弯管、球型石英管等异形石英管和低臭氧石英紫外线杀菌灯及各种颜色透明和不透明石英管、棒。石英套管直径范围在8-120mm之间，有单开口、双开口、圆头、平头等外形和扩口、缩口、翻边、磨砂等加工，具有耐高温、耐腐蚀、透光性好及防潮、防爆等特点，广泛使用于、水族恒温器、消毒设备、加热管、水处理、金卤灯等产品的制造和环保、卫生、化工等领域；石英泡壳规格 8-180mm，形状根据客户要求，泡壳上可以接有毛细管，可进行排气，耐高温，透光性好，主要用于jc、jd、h1-h7、舞台灯和高压汞灯、钠灯、金卤灯等

本产品的加工定制是是，品牌是福顺，型号是20，类型是石英管，测量范围是高温，材质是石英玻璃，工作温度是1700（ ），工作压力是10（ Mpa）