

水流球墨铸铁控制阀 300X-16缓闭式止回阀

产品名称	水流球墨铸铁控制阀 300X-16缓闭式止回阀
公司名称	广州市天河区员村燕山阀门经营部
价格	面议
规格参数	品牌:燕山 型号:300X 材质:球墨铸铁
公司地址	广东广州市天河区车陂路95号文华街29号
联系电话	86 020 38602880 18620511501

产品详情

栓接阀盖，旋启式和升降式阀瓣 金属密封面。

阀体和阀盖连接形式class150~class900采用栓接阀盖；class1500~class2500采用自压密封式阀盖。

阀盖垫片形式class150~class300止回阀采用不锈钢石墨缠绕垫片；class600止回阀可用不锈钢石墨缠绕垫片也可采用金属环垫片；class900止回阀可采用金属环垫片，class1500~class2500止回阀采用自压密封金属环。

阀座碳钢止回阀阀座通常采用锻钢材料，阀座密封面可根据客户要求喷焊硬质合金，nps 10"的止回阀采用分离式螺纹旋入式阀座，如果用户需要焊阀座结构也可提供；nps 12截止阀采用焊阀座结构；不锈钢止回阀的阀座一般采用整体式或者在本体上焊硬质合金后直接加工阀座。如果用户有需求，不锈钢止回阀阀座也可采用分离式螺纹旋入式和焊接阀座结构。

铸钢旋启式止回阀的结构特征大口径的止回阀设计有吊环，方便起吊。栓接阀盖，中法兰垫片的型式可根据压力等级的不同进行选择；class600的止回阀可采用压力自紧密封结构。阀瓣限位装置，防止阀瓣打开位置过高而无法关闭。实心销轴安装精确，强度高，保证了阀门的使用性能和使用寿命摇杆具有足够的强度，关闭时有足够的自由度以利于阀瓣关闭。阀瓣具有足够的强度和刚度，阀瓣密封面可根据用户要求堆焊金属材料或镶嵌非金属材料。

本产品的品牌是燕山，型号是300X，材质是球墨铸铁，形态是球式，连接形式是法兰，驱动方式是伺服，流动方向是单向，公称通径是40-200mm，零部件及配件是配件，外形是大型，标准是国标，压力环境是常压，工作温度是常温，类型(通道位置)是二通式，适用介质是各种高腐蚀化学介质，规格是40mm,50mm,65mm,80mm,100mm,125mm,150mm,200mm