转筒烘干机 三筒烘干机 专业生产烘干设备|多功能烘干机

产品名称	转筒烘干机 三筒烘干机 专业生产烘干设备|多功能烘干机
公司名称	郑州天瑞矿山机械有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:天瑞 型号:Φ1000×10000
公司地址	河南省郑州市郑上路与新田大道交叉口向南200米路西
联系电话	86-037164931999 15617628567

产品详情

三筒烘干机/三回程烘干机设备介绍 所谓三回程烘干机就是具有三层隔热效果并实现循环自保温结构体的高效烘干机设备，本烘干机由内筒、中筒及外筒形成一个自保温循环结构体，采用欧洲最新节能技术——镶钳式结构，内筒、中筒及外筒形成一个自保温结构体。同时滚筒外包保温材料及不锈钢板，进一步减少散热损失，提高热效率。 特殊的热工设计理念，消除风洞热量损耗，增加热交换面积和单位容积蒸发强度，节能效果佳。符合国际创建环境友好型， 资源节约型社会的政策，是替代传统烘干设备的环保节能型产品。该设备用于烘干黄沙、河沙、石英砂、矿渣、粘土等原材料，广泛应用于建材、化工、铸造等行 业，可适应煤、油、气等多种燃料。最主要优点在于比传统单筒式烘干机保热效果更好，工作效率更高、更节能、环保。 进入烘干机内的物料以不粘筒壁及扬料板为宜。进入烘干机内热交换的气体温度不宜高于750摄氏度，如有特殊要求高温烘干，烘干机的入口处内筒及扬料板可用耐热钢板制造。

三筒烘干机/三回程烘干机的特点
1、设备投资是国外进口产品的20%，采用耐磨锰板制造，比普通钢板耐磨3-4倍； 2、物料初水分15%，终水分确保0.5-1%以下，是水泥厂矿渣粉，干粉砂浆生产线等各种烘干工程首选产品；
3、比传统单筒烘干机提高热效率达40%以上；
4、燃料可适用白煤、烟煤、煤矸石、油、汽。能烘20-40mm以下块料、粒料、粉状物料；
5、比单筒烘干机减少占地面积60%左右。土建投资降低60%左右，安装方便；
6、无漏风现象，彻底解决了密封难点； 7、出料温度≤60度，可直接进料库，无需进冷却棚冷却；
8、外筒体温度≤60度，废气温度＜120度，除尘设备布袋使用时间长2倍以上；
该三回程烘干机设备耗煤是单筒烘干机的1/3，节电40%，吨标煤耗＜9公斤。

以上资料仅供参考，如要了解雷蒙磨粉机设备的具体价格和技术问题请咨询在线客服或拨打电话联系24小时销售热线：15617628567 李经理网址：http://www.zztrjx.net郑州天瑞矿山机械制造有限公司主营产品：雷蒙磨、雷蒙磨粉机、超细磨粉机、磨粉机、强压磨粉机、滚筒烘干机、煤泥烘干机、三筒烘干机。

本产品的加工定制是是，品牌是天瑞，型号是Φ1000×10000，功率是4（w），转速是6.73（r/min），水分蒸发量是100（kg/h）