

PE沼气管材 HDPE 燃气管 沼气管

产品名称	PE沼气管材 HDPE 燃气管 沼气管
公司名称	北波恒通管道科技（北京）有限公司
价格	面议
规格参数	产品用途:燃气沼气管 材质:PE 规格:1（立方米）
公司地址	北京市朝阳区东三环南路19号院6号楼2单元101
联系电话	86-010-80993555 13146054555

产品详情

采用北欧化工双峰高密度聚乙烯承压管专用料，he3470-ls和he3490-ls。he3470-ls为黑色pe80管材专用料，它不仅具有出色的长期耐压强度，而且具有极好的抗慢速应力开裂增长和抗快速应力传播性能。he3490-ls为黑色pe100管材专用料，它还具有优良的防悬垂性能。

混配料的含水量及挥发份含量直接影响pe燃气管材质量，金德公司采用高精度的烘干设备对原料进行挤
统
使用出前烘干，从而保证管材原料含水量及挥发份含量低于国家标准中要求，提高金德pe燃气管材质量，增加
道系安全性。

battenfeld bex管材生产线

先进性：高速挤出成型，自动定制切割，微机软件控制生产全过程。

完备性：控制生产工序的微机软件系统（c4）可以按照生产的工艺流程，起动时间，温控标准等进行预
先输
入和设定。同时对设备电机和螺杆的运动速度，熔体压力，挤出产量，扭力负载和规程数据的修改等均进行自
监控记录，存储备阅，险情报警，自动停机并屏幕显示修改建议或纠正说明，因此从根本上保证了设备的完好
损和生产的正常进行。

可靠性：先进的机械构造设计是采用平锥形单螺杆和科学独特的压缩比工艺设计和机械结构之间形成统
—
完美的结合。具有二次排气、重复压缩、熔融适度和高速挤出生产加工的优越性能。同时配有自动计量输送，
闭无尘，混合分散均匀的混料设备，保障了生产加工自动化的连续性。

国家标准 管材gb 15558.1-2003 管件gb15558.2-2005

自动上料 加热挤出 真空定径冷却 二次浸水冷却 产品打印 牵引
定尺切割 检验 包装 入库

1. 强度高、耐环境应力开裂性能优良、抗蠕变性能好；
2. 韧性、挠性好，对基础不均和错位的适应能力强，可抵御地震和台风等恶劣环境；
3. 具有良好的耐候性（包括抗紫外线）和长期热稳定性；
4. 耐腐蚀，使用寿命长，适合输送天然气、液化石油气和人工煤气；
5. 内壁光滑，流通能力大，燃气流速可以达到20m/s，节约施工造价；
6. 耐磨性好，抗磨损；
7. 抗低温冲击性能好，可在-20~40 温度范围内安全使用，冬季施工不受影响；
8. 热熔（或电熔）连接方便可靠，施工和维护简便（其间可不停气）；
9. 全面适合传统的开挖施工方式和顶管、定向钻孔、衬管、裂管、沉入水下等全新的非开挖技术；
10. 聚乙烯原料只含有碳、氢两种元素，对环境无害，绿色环保。

主要用于天然气、液化石油气、人工煤气的输配，也可用于化工、医药、造纸等领域。

本产品的产品用途是燃气沼气，材质是PE，规格是1（立方米）