

树脂开闭器 尼龙锁模扣 进口耐高温树脂开闭器 原装进口

产品名称	树脂开闭器 尼龙锁模扣 进口耐高温树脂开闭器 原装进口
公司名称	东莞市长安奥亚模具五金经营部
价格	面议
规格参数	加工定制:否 类型:塑料模架 品牌:MISUMI
公司地址	中国 广东 东莞市 长安乌沙陈屋兴一路166号
联系电话	86-076982382026 15820860768

产品详情

树脂开闭器特点:通过对锥型螺丝栓的锁紧,能够调整模板与尼龙套管之间的摩擦力.

采用特殊尼龙,具有良好的耐磨损性和耐热性.

尼龙套管本身的耐热温度为150度,但实际使用过程中,因其不断受到锥型螺栓锁紧应力的作用,会导致尼龙套管的耐用性降低,帮请在80度以下使用.

树脂开闭器安装方法:将尼龙套埋至劝模模板3mm左右处.

将定模模板孔的内表面粗糙度精加工到1.6~0.2

对模板面插入口进行倒圆角r加工,如果加工c倒角,其耐用性则会降低.

孔的尺寸公差参考:pl10时为h7铰孔,pl13,16,20时以h7铰也~+0.1为基准.

如果使用专用衬套,则可省去上述倒圆角r和抛光的工序.

根据锥型螺栓的锁紧量来调整所需要的拉力.

请不要使用润滑油,否则会减少摩擦力,降低其原有功能.

使用pl的大至标准:

型号	使用数量	模具重量
pl10	4套	100kg以下
pl13	4套	250kg以下
pl16	4套	250kg以上
pl20	4套	300kg以上

上表仅为参考数值,具体情况会因模具安装孔的精度加工状况,锥型螺栓度的不同而有所变化.

以上规格型号及颜色种类不同,具体订购请与客服联系.

本产品的加工定制是否,类型是塑料模架,品牌是MISUMI,型号是PL10,13,16,20,适用模具类型是塑料模,产品别名是锁模器