

汽车温控开关 双功能水温传感器 温度传感器

产品名称	汽车温控开关 双功能水温传感器 温度传感器
公司名称	上海尼晶电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:NYJIN 型号:TS-m-83
公司地址	中国 上海市浦东新区 川图路300号海中心创业园19栋
联系电话	86 21 51688038

产品详情

用于汽车水温传感器，水温报警

磁性温度开关 工作原理 1. 利用热敏软磁铁氧体材料在居里点附近磁导率急剧变化的特性来控制干簧管的开闭，从而达到控温的目的。

特点和用途 磁性温度开关具有温控精度高，性能稳定、可靠、经久耐用、节能及安全等优良特性。

磁性温度开关适用于以下一些领域：1、家用电器：电冰箱除霜、制冷和保温，空调器和背投电视机的控温，饮水机制热、温控，电饭煲限温和保温；自动送风系统的保温。

2、汽车：汽车的冷起动、热起动和水温控制。3、工业机械和设备：太阳能发电系统温度监控，燃气锅炉的保温、电子元器件的过热保护，内燃机冷却水系统的温控，电动机和压缩机等各种机电设备的过热保护，煤气炉和箱形电炉的温控和过热保护，温度报警。4、通信：通信设备的温度控制和过热保护。

5、计算机：计算机的过热保护。6、消防安全：大楼防火淋。7、航行设备：电罗经温控。

8、农业：育苗箱、育苗室、恒温室的保温、冷房和温室的送风切换。

9、其它：自动售货机、各种放大器的保温和限温等。

工作条件：温度范围：-30~120

相对湿度：95% 额定电压：180v-250hz 电压波动范围：0~253v

负载功率：10w-100w 触点瞬时最大功率：70w 开断电流：0.5a-3a

(根据客户要求可提供3a, 5a等规格的产品) 触点闭合电阻：0.15 常态绝缘电阻：500m

常态电气强度：ac. 1500v/min无击穿和闪烁 温度特性(以10 -14 常闭型磁性热敏开关为例)

开关断开温度：14 开关闭合温度：10 寿命：10万次以上

本产品的加工定制是是，品牌是NYJIN，型号是TS-m-83，类型是磁性温度开关，工作电压是10~265 (V

) , 过载电流是0.5 (A) , 动作温度是83 () , 寿命是100000 (次) , 产品认证是CQC