30-110度55.13022.050 德国E.G.O.温度开关

产品名称	30-110度55.13022.050 德国E.G.O.温度开关
公司名称	苏州天剑电子有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:德国E.G.O. 型号:55.13022.050
公司地址	苏州吴中经济开发区城南街道迎春南路112号3幢1509室
联系电话	0512-65852742 18962193159

产品详情

德国 ego 30-110°C液胀式温控开关55.13022.050

德国ego温控器因其卓越的性能和稳定的品质广泛应用在厨房设备、民用家电和其他工业电加热行业

产品型号：55.13022.050

控温范围： 30～110°C

感温探头最高耐温可达135°C,高温段精准度可达±3°C

自动复位,单极单投，常闭端子,动作回差3±1.5°C

产品品牌：e.g.o.(德国)

产品型号：55.13022.050

控温范围：30～110°C

精 度：±3°C（量程2/3及以上范围）

回 差：3±1.5°C

电器规格：ac250v/16（2.6）a，ac400v/10（1.6）a

探头尺寸：直径6mm，长 113mm

毛 细 管：直径1mm，长830mm

端子类型：单极单投，常闭接点，自动复位

产品用途：用于热水器,烤箱等家电的加热设备温度控制。

**注意：此型号开关，不可设定30°C以下的温度，30°C以下没有刻度，不属精度保证范围。

如需要设定30°C以下或100°C以上温度，请根据需要选购e.g.o其他型号的开关。

工作原理:

温度传感部件由感温棒、毛细管、薄膜片以及膨胀介质组成。在感温棒被加热时，感温棒内的导热介质也被加热并开始膨胀。介质的膨胀增加了整个传感部件闭合系统中的压力。增加的压力被转化为薄膜片的位移。这种位移可触动快动开关，快动开关可断开或闭合电路。位移量可通过开关旋钮进行调节。

感温探头 6φ 113mm,毛细管 1φ 830mm

主要用于恒温控制或超温保护，控制电加热 ,ac 250v/16a

本产品依说明书正常操作下,如非人为操作不当破坏,自交货日起保修壹年.

本产品的加工定制是否，品牌是德国E.G.O.，型号是55.13022.050，类型是液体膨胀式，工作电压是250（V），过载电流是16（A），动作温度是30～110°C（°C），寿命是30000（次），产品认证是UL