

美国威盾保温截止阀

产品名称	美国威盾保温截止阀
公司名称	深圳名阀进出口贸易有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:美国威盾 型号:VTON
公司地址	深圳市福田区深南路3037号南光捷佳大厦2716
联系电话	86-0755-29172950 13760336133

产品详情

进口保温截止阀 一、进口保温截止阀概述 品牌：美国威盾vton 进口保温截止阀，insulation jacket globe valve，也叫夹套保温截止阀，带保温功能截止阀，热蒸汽保温截止阀，防止凝固截止阀，是指阀门的两法兰之间装有夹套保温层，阀门的侧面、底部设置有保温夹套的两个连接口，通过夹套内涵入蒸汽能防止介质结晶，主要用于石油、化工、冶金、制药等各类系统中，以输送常温下会凝固的高粘度介质的截止阀。广泛应用于石油、化工、冶金、制药等各类系统中。 二、进口保温截止阀零件材料

零件名称Item zg1cr18ni9ti zgoocr18ni10 zg1cr18ni12mo2ti zgoocr17ni14mo2 wcb 阀体/阀盖 body/cap zg1cr18ni9ti zgoocr18ni10 zg1cr18ni12mo2ti zgoocr17ni14mo2 wcb 闸板 wedge zg1cr18ni9ti zgoocr18ni10 zg1cr18ni12mo2ti zgoocr17ni14mo2 1cr13 阀杆 stem 1cr18ni9ti 00cr18ni10 1cr18ni12moti oocr17ni14mo 1cr13 填料 packing ptfe 纺织 ptfe 纺织 ptfe 纺织 ptfe 纺织 石墨 graphite 垫片 gasket 304l+ptfe 304l+ptfe 316l+ptfe 316l+ptfe 石墨+304graphite+304 压盖 gland flange zg1cr18ni9ti zg00cr18ni10 zg1cr18ni12mo2ti zgoocr17ni14mo2 wcb 填料压环 stuffing ring 1cr18ni9ti 00cr18ni10 1cr18ni12moti oocr17ni14mo 1cr13 螺栓 bolt 1cr17ni2 1cr17ni2 1cr17ni2 35crmoa 螺母 nut 1cr18ni9ti 1cr18ni9ti 1cr18ni9ti 1cr18ni9ti 45

三、进口夹套保温截止阀连接尺寸 型号 公称通径 dn (mm) 尺寸 (mm) l d d1 d2 b-f z- d h d0 pn16 15 130 95 65 45 16-2 4-14 170 120 20 150 105 75 55 16-2 4-14 190 140 25 160 115 85 65 16-2 4-14 205 160 32 180 135 100 78 18-2 4-18 270 180 40 200 145 110 85 18-3 4-18 310 200 50 230 160 125 100 18-3 4-18 358 240 65 290 180 145 120 18-3 4-18 373 280 80 310 195 160 135 20-3 8-18 435 320 100 350 215 180 155 20-3 8-18 500 360 125 400 245 210 185 22-3 8-18 614 400 150 480 280 240 210 24-3 8-23 674 400 200 600 335 295 265 26-3 12-23 818 450 250 730 405 355 320 30-3 12-25 969 550 型号 公称通径 dn (mm) 尺寸 (mm) l d d1 d2 b-f z- d h d0 pn25 15 130 95 65 45 16-2 4-14 233 120 20 150 105 75 55 16-2 4-14 275 140 25 160 115 85 65 16-2 4-14 285 160 32 180 135 100 78 18-2 4-18 302 180 40 200 145 110 85 18-3 4-18 355 200 50 230 160 125 100 20-3 4-18 362 240 65 290 180 145 120 22-3 8-18 400 280 80 310 195 160 135 22-3 8-18 430 320 100 350 230 190 160 24-3 8-23 465 360 125 400 270 220 188 28-3 8-25 550 400 150 480 300 250 218 30-3 8-25 700 400 200 600 360 310 278 343 12-25 780 450 250 730 425 370 335 36-3 12-30 900 550 型号 公称通径 dn (mm) 尺寸 (mm) l d d1 d2 b-f z- h pn40 15 130 95 65 45 16-2 4-14 233 20 150 105 75 55 16-2 4-14 275 25 160 115 85 65 16-2 4-14 285 32 180 135 100 78 18-2 4-18 302 40 200 145 110 85 18-3 4-18 355 50 230 160 125 100 20-3 4-18 370 65 290 180 145 120 22-3 8-18 408 80 310 195 160 135 22-3 8-18 436 100 350 230 190 160 24-3 8-23 475 125 400 270 220 188 28-3 8-25 558 150 480 300 250 218 30-3 8-25 720 200 600 375 320 282 38-3 12-30 800 pn64 15 170 105 75 55 18-2 4-14 240 20 190 125 90 68 20-2 4-18 280 25 210 135 100 78 22-2 4-18 290 32 230 150 110 82 24-2 4-23 325 40 260 165 125 95 24-3 4-23 360 50 300 175 135 105 26-3 4-23 410 65 340 200 160 130 28-3

8-23 430 80 380 210 170 140 30-3 8-23 465 100 430 250 200 168 32-3 8-25 537 125 500 295 240 202 36-3 8-30 630 150
550 340 280 240 38-3 8-34 790 200 650 405 345 300 44-3 12-34 910 咨询热线:0755-29172950
手机：13760336133 联系人：黄工 美国威盾vtong阀门中国网 <http://www.vtongroup.com>
德国力特lit阀门中国网 <http://www.lit-valve.com> 进口阀门网：<http://www.fm669.com>