

百裕益 监护器 声音传输监控器 婴儿声音传输器

产品名称	百裕益 监护器 声音传输监控器 婴儿声音传输器
公司名称	深圳市百裕益电子有限公司
价格	面议
规格参数	尺寸:0 (英寸) 频率:905-925MHZ (Hz) 环境温度:0~50 ()
公司地址	深圳市南山区港湾大道东内环路南能源工业小区 2栋103、105
联系电话	13244714259 13823201229

产品详情

产品功能特点

采用跳频扩频技术 (fhss) ,抗干扰能力强 , 音质更清晰。

工作频段900mhz ism,905—925mhz

远距离传输 , 空旷200—300米

支持一个接收配两个发射机 , ab开关选择哪个发射机

发射接收需要对码后方可工作 , 保密性强

可以同时支持60个用户同时使用 , 彼此不受干扰

具有温度 , 尿床 , 振动报警功能

产品参数

工作频率 : ism905-925mhz

发射功率 : 10dbm

调制方式 : fsk

扩频方式 : fhhs

音频编码方式：adpcm

调制频偏：180khz

码速率: 500kbps

接收灵敏度： -92dbm

供电方式：6v dc和3节aa电池

发射机工作电流：80ma max

发射机待机电流：100ua max

接收机工作电流：140ma max

接收机待机电流：100ua max

充电电流：max 80ma

电池规格：3节1.2v aa镍氢充电电池

工作温度：0 ° c-50 ° c

注意事项

- 1：在长期不使用时，请拔出电池或者拔掉外接电源
- 2：在用普通aa电池时请不要外接电源和电池同时工作，以免发生危险
- 3：充电电池只能用1.2v aa的镍氢电池，长期不用时请不要一直外接电源充电，以免减少电池寿命
- 4:不要在高温，高磁场的环境下使用

本产品的尺寸是0（英寸），频率是905-925MHZ（Hz），环境温度是0~50（ ），电源是5（V），品牌是中性，类型是婴儿监视器，型号是BAY-STR01，颜色是无