

# 铜包钢绞线企业-软态,铜层厚-国家认证铜包钢绞线

产品名称	铜包钢绞线企业-软态,铜层厚- 国家认证铜包钢绞线
公司名称	平湖市独山港镇跃龙五金厂
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:跃龙 型号:yuelong
公司地址	平湖市独山港镇横塘港村潘家湾塘9号
联系电话	13758376848

## 产品详情

### 电镀铜钢绞线

#### 一、产品介绍：

电镀铜钢绞线是以优质低碳钢材为芯，经镀铜加工而成的新型复合材料，广泛用于电力、通讯、石油化工等行业的接地导体。该产品既有钢的强度和韧性又有铜的导电性能，可焊性和耐腐蚀性，尤其是在比较大浪涌电流下，由于趋肤效应随着电流强度的增加而增大，因而铜包钢线的导电性能可与同截面积的铜线相比拟。具有比重轻、节铜材、造价低等优点，是传统铜线的换代产品。

#### 二、产品优点：

1、制造工艺独特：采用国内首创的电镀生产工艺，实现铜与钢之间的分子结合。可像拉拔单一金属一样任意拉拔，不出现脱节、翘皮、开裂现象。2、防腐特性优越：复合介面采用分子结合，无残留物，结合面不会出现腐蚀现象；耐腐蚀性强，使用寿命长（大于30年），减轻检修劳动强度。3、电气性能更佳：表层紫铜材料优良的导电特性，使其自身电阻值远低于常规材料。4、广泛实用性：该产品适用于不同土壤湿度、温度、pH值及电阻率变化条件下的接地建造。5、连接安全可靠：使用专用连接管或采用热熔焊接，接头牢固、稳定性好。6、安装方便快捷：配件齐全、安装便捷，可有效地提高施工速度。7、提高接地深度：特殊的连接传动方式，可深入地下35米，以满足特殊场合低阻值要求。8、建造成本低：对比传统上采用纯铜接地棒、接地带的建造方式，成本大幅度下降。

#### 三、型号/规格：

产品型号	详细规格	备注
lsdjsx-16c	截面积16mm <sup>2</sup> 单线直径1.7股数7	导电率为30%-40%

	铜层厚度0.178mm	
sdjx-35c	截面积35mm <sup>2</sup> 单线直径2.5股数7 铜层厚度0.178mm	
sdjx-50c	截面积50mm <sup>2</sup> 单线直径3.00股数7 铜层厚度0.05mm	1、铜层厚度为0.05mm导电率为20%
sdjx-70c	截面积70mm <sup>2</sup> 单线直径2.0 股数19 铜层厚度0.05mm	2、铜层厚度为0.178mm以上导电率为30%-40%
sdjx-95c	截面积95mm <sup>2</sup> 单线直径2.52股数19 铜层厚度0.05mm	
sdjx120c	截面积120mm <sup>2</sup> 单线直径2.80股数19 铜层厚度0.05mm	
sdjx150c	截面积150mm <sup>2</sup> 单线直径2.30股数37 铜层厚度0.05mm	
sdjx185c	截面积185mm <sup>2</sup> 单线直径2.50股数37 铜层厚度0.05mm	

本产品的加工定制是是，品牌是跃龙，型号是yuelong，类型是yuelong