

# 美国威盾不锈钢美标截止阀

产品名称	美国威盾不锈钢美标截止阀
公司名称	深圳名阀进出口贸易有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:美国威盾 型号:VTON
公司地址	深圳市福田区深南路3037号南光捷佳大厦2716
联系电话	86-0755-29172950 13760336133

## 产品详情

进口不锈钢美标截止阀 一、进口不锈钢美标截止阀概述 品牌：美国威盾vton 进口不锈钢美标截止阀，stainless steel american standard api globe valve也叫美标磅级截止阀，美标法兰截止阀，美标不锈钢截止阀，150lb截止阀，300lb截止阀，是指阀体采用不锈钢304或者316材质，设计制造符合美国国家标准ansi b16.34,美国bs1873的截止阀。

阀体外形为桶形或流线形造型美观。流通形状为直通式。流体阻力小。

二、进口不锈钢美标截止阀技术参数 接口尺寸:dn15 - dn1000；1寸-25寸

压力等级:pn10 - pn320 150lb - 1500lb；温度范围:- 196 - + 500 ；连接方式:法兰式；

进口不锈钢截止阀使用介质：水、油品、气体、蒸汽、燃气等。进口不锈钢截止阀应用石油、化工、液化气、给排水、食品、制药、发电、造纸、城建、矿产、锅炉蒸汽系统、市政各部门等。

三、进口不锈钢美标截止阀优点：1、流体阻力小，其阻力系数与同长度的管段相等。

2、结构简单、体积小、重量轻。

3、紧密可靠，目前闸阀的密封面材料广泛使用塑料、密封性好，在真空系统中也已广泛使用。

4、操作方便，开闭迅速，从全开到全关只要旋转90°，便于远距离的控制。

5、维修方便，闸阀结构简单，密封圈一般都是活动的，拆卸更换都比较方便。

6、在全开或全闭时，球体和阀座的密封面与介质隔离，介质通过时，不会引起阀门密封面的侵蚀。 7

、适用范围广，口径从小到几毫米，大到几米，从高真空至高压力都可应用，球旋转90度时，在进出口处应全部呈现球面，从而截断流动。 四、进口不锈钢美标截止阀应用标准 设计与制造

ansi b16.34 bs1873 结构长度 ansi b16.10 法兰尺寸 ansi b16.5 对焊连接尺寸 ansi b16.25 压力-温度

ansi b16.34 试验-检验 api 598 不锈钢美标截止阀性能规范 公称压力pn(lb) 强度试验 水密封试验

气密封试验 mpa lbf/in2 mpa lbf/in2 mpa lbf/in2 150 3.0 430 2.2 315 0.4-0.7 60-100 300 7.7 1110 5.7 815 600 15.3

2220 11.3 1630 900 23.0 3330 17.0 2445 1500 38.4 5560 28.2 4080 2500 64.0 9255 47.0 6790

五、进口不锈钢美标截止阀结构尺寸图 不锈钢美标截止阀 连接尺寸 150lb连接尺寸 公称口径 (dn)

150lb 凸面法兰 ( rf) 主要尺寸 ( mm ) 重量(kg) mm in l d d1 d2 b n- d h d0 15 1/2 108 89 60.5 35 11.2 4-16

241 100 6.9 20 3/4 117 98 69.9 43 12.7 4-16 241 100 9.8 25 1 127 108 79.2 51 14.2 4-16 242 125 13.5 32 11/4 140 117 89

63 16 4-16 280 160 19.5 40 11/2 165 127 98.6 73 17.5 4-16 286 160 28.5 50 2 203 152 120.7 92 19 4-19 368 200 18 65

21/2 216 178 139.7 105 22.4 4-19 387 200 30 80 3 241 190 152.4 127 24 4-19 411 250 41 100 4 292 229 190.5 157 24

4-19 454 250 64 125 5 356 254 216.0 186 24 8-22.5 455 350 86 150 6 406 279 241.3 216 25.4 8-22.5 541 350 113 200 8

495 343 298.5 270 28.4 8-22.5 651 450 178 250 10 622 406 362.0 324 30.2 12-25.4 800 450 270 300 12 698 483 431.8 381

32 12-25.4 1231 600 350 350 14 787 533 476.3 413 35 12-29 1450 600 460 400 16 914 597 539.8 470 36.6 26-29 1645  
600 590 300lb连接尺寸 公称通径 (dn) 300lb 凸面法兰 (rf)主要尺寸 (mm) 重量(kg) 15 1/2 152 95 66.5 35  
14.2 4-16 241 140 7.7 20 3/4 178 117 82.5 43 16 4-19 241 140 11.3 25 1 203 123 89 51 17.5 4-19 283 160 16.8 32 11/4  
216 133 98.5 63 19 4-19 320 200 21.2 40 11/2 229 155 114.3 73 20.6 4-22.5 322 200 32.6 50 2 267 165 127 92 22.4 8-19  
399 200 25 65 21/2 292 190 149.4 105 25.4 8-22.5 438 250 30 80 3 318 210 168.1 127 28.4 8-22.5 464 280 35 100 4 356  
254 200.2 157 31.8 8-22.5 565 350 56 125 5 400 279 235 186 35 8-22.5 614 350 96 150 6 444 318 269.7 216 36.6 12-25.4  
717 400 120 200 8 559 381 330.2 270 41.2 12-25.4 930 500 212 250 10 622 444 387.4 324 47.8 16-28.5 1012 550 330 300  
12 711 521 450.8 381 50.8 16-32 1231 600 472 350 14 762 584 514.4 413 54 20-32 1450 600 715 400 16 864 648 571.5  
470 57.2 20-35 1645 600 920 600lb连接尺寸 公称通径 (dn) 600lb 凸面法兰 (rf) 主要尺 (mm)  
重量(kg) mm in l d d1 d2 b n- d h d0 15 1/2 165 95 66.5 35 14.5 4-16 285 100 7.8 20 3/4 190 117 82.5 43 16 4-19 285  
125 12.5 25 1 216 124 89 51 17.5 4-19 313 160 17.5 32 11/4 229 133 98.5 63 21 4-19 328 160 23.5 40 11/2 241 156 114.3  
73 22.5 4-22.5 365 180 38.5 50 2 292 165 127 92 33 8-19 444 200 35 65 21/2 330 190 149.4 105 36 8-22.5 483 250 50 80  
3 356 210 168.1 127 39 8-22.5 533 250 60 100 4 432 273 216 157 45 8-25.4 622 350 110 125 5 508 330 266.7 186 52  
8-28.5 750 350 200 150 6 559 356 292.1 216 55 12-28.5 800 450 230 200 8 660 419 349.3 270 63 12-32 927 500 410 250  
10 787 508 431.8 324 71 16-35 1257 600 625 300 12 838 559 489 381 74 20-35 1468 680 860  
进口不锈钢日标截止阀咨询热线:0755-29172950 手机:13760336133 联系人:黄工  
美国威盾vton阀门中国网 <http://www.vtongroup.com> 德国力特lit阀门中国网 <http://www.lit-valve.com>  
进口阀门网: <http://www.fm669.com>