

昆仑L-QB300热传导液 昆仑300导热油

产品名称	昆仑L-QB300热传导液 昆仑300导热油
公司名称	上海佑博实业有限公司
价格	2900.00/桶
规格参数	品牌:昆仑 型号:300 规格:200L
公司地址	上海市闵行区新龙路1333弄66号楼335室
联系电话	021-67688352-8006 13564869024

产品详情

特点

馏分范围窄，初馏点高

良好的高温氧化安定性能，使用寿命长

挥发性低，闪点高

比热容高，热传导性能好

低温流动性好

与系统的材料相容性好，不腐蚀

技术规格

产品符合以下规格：

sh / t0677-1999

应用范围

适用于强制或非强制循环的闭式传热系统，可用于加热、干燥等过程，如木材加工、纺织染整、食品加工、化工等行业

典型数据：

项目	320导热油
初馏点,	348
闪点,	226
馏程,40	
hk	348
2%	376
97%	473
倾点,	-12
腐蚀	1
密度,kg/m3	868.5
热稳定性(300 ,720h)	
外观	透明，无悬浮物和沉淀
变质率%(m/m) 不大于	5.5

注意事项 (1) 本产品应密封储存, 储存温度不应超过45℃, 切勿进水。(2) 为保证本产品的使用寿命及较好的安全性和经济性, 其最高实际使用温度应较其最高使用温度至少低20℃。(3) 本产品在不采用氮气封闭的传热系统中应用时, 应保持膨胀槽中油温低于60℃, 最高油温不要超过180℃