昆仑46号抗磨液压油昆仑L-HM46号液压油

产品名称	昆仑46号抗磨液压油昆仑L-HM46号液压油
公司名称	上海佑博实业有限公司
价格	2500.00/桶
规格参数	品牌:昆仑 型号:46号 包装:200L
公司地址	上海市闵行区新龙路1333弄66号楼335室
联系电话	021-67688352-8006 13564869024

产品详情

昆仑l-hm抗磨液压油：

优良的粘温性能，保证液压元件在工作压力和温度发生变化的条件下得到良好润滑、冷却和密封；优异的极压抗磨性能，减缓设备的磨损，有效延长泵及系统的运转寿命；优良的氧化安定性，减缓油品的衰变速度，延长换油期；优良的抗泡性和空气释放性，保证系统灵敏、准确、平稳的传递静压能；优良的抗乳化性和过滤性，可使混入油中的水份迅速分离，最大限度地减少过滤器堵塞，保证油品的正常润滑；无灰型比锌型hm液压油具有更优异的水解安定性能；与各种常规密封材料均有良好的适应性。

[应用范围]

主要用于工程机械、建筑机械、矿山机械、轧钢、塑料加工、远洋船舶等各种类型的中、高压液压系统，钢铜摩擦副的叶片泵和柱塞泵等均适用。也适用于中等负荷的工业齿轮传动装置。

产品典型数据

项目	l-hm32	l-hm46	l-hm68	试验方法
运动黏度mm2/s 40°C	30.69	45.61	62.25	gb/t 265

黏度指数	103	101	100	gb/t 2541
闪点(开口)，℃	221	236	254	gb/t3536
倾点，℃	-19	-11	-10	gb/t3535
空气释放值(50℃)，min	2.5	3.2	11.4	sh/t 0308
密封适应性指数	6	6	4	sh/t 0305
抗乳化度(40-37-3)min 54℃	15	14	14	gb/t 7305