

紫外红外复合火焰探测器A715UVIR2

产品名称	紫外红外复合火焰探测器A715UVIR2
公司名称	上海安誉智能科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:安誉 型号:A715/UVIR2 工作电压:24VDC ± 6V
公司地址	上海市浦东新区康桥路868号7号楼3层
联系电话	86-021-50495898 18321753539

产品详情

a715/uvir2火焰探测器结合了最新紫外和双红外探测技术，能提供快速、准确和可靠的火灾探测，且提高了对错误光源的抗干扰能力，能更远距离的有效探测火焰。a715/uvir2探测器依配备2个红外传感器和1个紫外传感器，具有反应速度快，灵敏度高优点。根据用户对灵敏度和延迟时间的设定，a715/uvir2探测器能有效地排除误报，且能适应在高危工业环境的应用。除一般应用外，特别适用于铁路机车灭火、军用装甲车辆及舰船的爆炸压制、氢气燃烧火焰。a715/uvir2探测器的防爆壳在户内和户外都能牢固而准确的安装，高亮led可显示探测器的状态，其自动测试功能可保证探测器在任何时候都能充分发挥其功能。功能特点：1、由紫外及红外探测原理研发，误报率低；2、高速响应火焰；3、内置2个红外传感器和1个紫外传感器；4、内置高性能32位微处理计算芯片；5、三线电流环和报警、故障继电器两种输出方式可选；6、专利信号处理算法，最大程度消除误报的可能性；7、探测视角可达120°，轴线探测距离可达50米；8、探测方位可360°调节；9、多级灵敏度设置，满足更多场合的不同需求；10、exd ct6防爆等级，适用于1区和2区危险场所；雷射范围：、

??? 1????????????????????

2?????100%?????????d(max),?????????????????????d(max)?????

3?????????????????d(max)?????

??????d(max)		
????		a715/uvir2?????? ??????d(max)
??	0.1m²????0.3m*0.3m?	40m
???		55m
??		40m
??		40m

????		40m
??		40m
???		40m
??		35m
???		25m
??		30m
??	0.5m(h)*0.2m(w)????	35m
lpg??		25m
??		30m
??		25m
??	0.3m??	15m
????	/	15m