

(3.21订货会) 供应玻璃厂专用石油焦粉/延迟石油焦粉

产品名称	(3.21订货会) 供应玻璃厂专用石油焦粉/延迟石油焦粉
公司名称	灵寿县德通矿产品加工厂
价格	面议
规格参数	硫含量分:中硫焦(%) 规格型号:1#A 厂家(产地):河北鑫泉焦化
公司地址	中国 河北 石家庄 灵寿县 南燕川乡 营里村
联系电话	86 0311 82612078 13473870115

产品详情

在以燃油为热源的玻璃生产中，燃油的消耗成本，在玻璃成本中所占比例较高。石油焦干粉取代燃油，在不改变玻璃窑结构，不影响正常生产的情况下，进行技术改造，较大的降低生产成本，已在许多玻璃厂取得可观的经济效益。

我们为了使石油焦干粉的制造和燃烧技术更加完善和可靠，现在使石油焦粉的燃烧技术具备了在玻璃窑炉上成功使用的各项条件，专针对玻璃窑炉的特点，研制的石油焦粉完全适合在玻璃窑炉中燃烧使用。

石油焦粉在玻璃熔炉上燃烧温度达到或接近重油燃烧的火焰温度1650-1730。分析如下：重油热值为9500cal/kg，石油焦粉热值为8000-8500cal/kg.燃烧1.12kg石油焦粉与1kg重油的热值相等，可以达到重油在玻璃熔炉中的燃烧火焰温度，与煤焦油同等。

石油焦是石油经延迟焦化提炼后的副产品，所含灰份与重油相同，硫份比煤焦油低，因此石油焦的灰份、硫份不会对玻璃质量造成影响。

石油焦的燃点为600-800，玻璃熔炉温度可达1500-1600，石油焦被研磨成固体粉末后，经气体输送喷入玻璃炉窑火焰空间内会迅速点燃而充分燃烧。

通过上述分析，用石油焦粉代替重油（煤焦油）在玻璃熔窑上使用，其技术性和经济性都是可行的，特别在节约燃料成本相当可观。

我们还专门对没有燃烧石油焦粉的玻璃厂家，进行针对性的设计，制造粉料、整套燃烧输送设备，使用效果良好，经济效益显著，节能效果高达20%-40%。

我公司生产的石油焦粉经脱水，使其含水率 5%在破碎前后，经电磁强磁除铁，再经研磨超细粉，300目以上，使其在玻璃窑炉中充分燃烧。

本产品的硫含量分是中硫焦（%），规格型号是1#A，厂家(产地)是河北鑫泉焦化，品级是一级品，挥发分是3（%），灰分是1（%），水分是1（%），形态是粉焦（g/cm³），CAS是100，适用范围是玻璃厂