

# 无线调频广播 校园调频广播 调频广播发射机 无线发射机

产品名称	无线调频广播 校园调频广播 调频广播发射机 无线发射机
公司名称	广州赛奇电子有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 产品型号:SC-8162E 频率误差:1*10-6
公司地址	广州市白云区西就街17号之二503房
联系电话	13352883819 18024663816

## 产品详情

### 产品展示

此处可编辑

此处可编辑

### 产品规格

1. 采用贴片工艺及微电脑芯片控制的锁相环频率合成电路芯片，发射频率准确稳定
- 2 发射频率可在5mhz范围内任意改变
- 3 大屏幕led显示，轻触点按键
- 4 频率、动态电平直观显示
- 5 两组话筒输入插孔

- 6 三组线路输入，可外接cd卡座、mp3、卡座
- 7 一组线路输出
- 8 sca接口（编码器）
- 9 内置监听喇叭
- 10 外形尺寸：480\*300\*90mm

#### 产品描述

1. 发射频率：68-108mhz(5mhz一段)或由用户选定。
  2. 频率稳定度： $1 \times 10^{-6}$ 。
  3. 发射功率：10w(可定制)
  4. 谐波辐射强度：-60db（以基波为0db）
    5. 信噪比：50db。
    6. 频率响应：80-10000hz（ $\pm 3$ db）
    7. 失真度：0.1%
    8. 频偏： $\pm 75$ khz
    9. 整机时耗：40w
    10. 电源电压：交流220v  $\pm 20\%$ ,直流+12v
    11. 外形尺寸：480\*300\*90mm

本产品的加工定制是是，产品型号是SC-8162E，频率误差是 $1 \times 10^{-6}$ ，音频响应是80-10000HZ（ $\pm 3$ dB）（Hz），输出功率是100（w），频率是108（MHz），连续工作时间是48（h），环境温度是-10-45（ $^{\circ}$ C），电压是220（V），重量是5（kg）