

银行服务热线电话，银行电话听筒，挂壁式电话机

产品名称	银行服务热线电话，银行电话听筒，挂壁式电话机
公司名称	深圳市西骏科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:昆仑 型号:KNZD-31 录音功能:无
公司地址	深圳市宝安区西乡固戍南昌工业区268号
联系电话	0755-27448753 15817256524

产品详情

产品名称	紧急求助电话机-
:	knzd-31
产品型号	knzd-31
:	
尺寸规格	(280*225*55)mm
:	
材质	不锈钢304或者冷扎铁板
pdf	

简介：

一、特点：具有摘机自动拨号功能 拨号号码可根据需要任意设定或修改 具有普通电话机的所有功能 高抗破坏性，高可靠性，防水防潮 适于在所有无人值守或有人值守环境使用二、应用举例 用于高速公路拨打求救电话 用于铁路或地铁拨打区间电话 用于银行柜员机、城市便利站拨打投诉电话维修电话等三、功能简介1、客户专用的服务热线电话。2、自动接拨功能。提起听筒，无需按键，3~5秒钟后将自动为您接拨到“客户服务中心”。3、手动快捷功能。您可以根据您的需要选择下列菜单中的任意按键。应用举例：如：按“1”电话银行指定号码“××××××××”按“2”atm故障指定号码“××××××××”

按“6”国通证券委托电话指定号码“××××××××”按“8”国信证券委托电话指定号码“××××××××”按“9”保安值班室指定号码“××××××××”按“0”客户服务中心指定号码“××××××××”技术规格：1.使用条件：环境温度：-10 ~+50相对湿度：45%~95%大气压力：86~106kpa，环境噪声：60db2.主要技术指标：工作频率：300hz~3400hz 振铃声级：70db3.拨号3.1脉冲拨号：拨号脉冲的断续比为：1.6±0.2：1.0拨号脉冲速度：10±1次/秒3.2双音多频（dtmf）拨号：低频群频率：697.770.

852.941hz ; 高频群频率 : 1209.1336.1477hz频偏 : 1.5% ; 低频群电平 : $-9 \pm 3\text{db}$;
高频群电平 : $-7 \pm 3\text{db}$ 频率组合中的高低电平差 : $2 \pm 1\text{db}$;
谐波等总失真至少比基波电平低20db4.电声特性 : 0km 5km发送响度评定值 +2db
+12db接受响度评定值 -8db -1db侧音掩蔽评定值 +3db +10db

5、包装规格

机器尺寸 : 350*240*55 (mm)

外箱尺寸 : 439*277*100 (mm)

包装材料 : 珍珠棉、纸箱

毛重 : 3.8kg

净重 : 3.2kg

本产品的品牌是昆仑，型号是KNZD-31，录音功能是无，来电显示是无，可视功能是无，号码储存功能是有