

# 壁挂式无按键电话机，免拨号电话机，电梯专用电话机KNZD-14

产品名称	壁挂式无按键电话机，免拨号电话机，电梯专用电话机KNZD-14
公司名称	深圳市西骏科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:昆仑 型号:KNZD-14 录音功能:有
公司地址	深圳市宝安区西乡固戍南昌工业区268号
联系电话	0755-27448753 15817256524

## 产品详情

产品名称：	自动拨号电话（knzd-14）
产品型号：	knzd-14
尺寸规格：	240*100*40mm
材质：	冷轧钢板
pdf：	

简介：

本电话机可与大部分模拟或数字电话程控交换机兼容。主要用于公共工作环境下的语音通讯(听筒可以省掉)，并可在公共通讯网络或专网上实现点对点（单键）通话。1.2主要性能特性外壳：金属面板，防暴性强手柄：特种abs工程塑料，整体式结构，防水，防尘，防裂，抗敲击、抗拉手柄送受话器、蜂鸣器、电路板、外壳所有配件采用多层防水、防尘结构。话机稳定性好，抗干扰能力强，符合国家标准gb/t 15279-94 获得证书防护等级ip55外壳具有接地装置并与内部电路电气完全隔离，具有一定的电磁屏蔽作用通话时语音清晰，声音洪亮，无回授啸叫支持热线呼叫与交换机配合可实现被叫自动挂机。（非标设计）整机超薄轻巧美观1.3技术参数振铃声级：70db（a）脉冲拨号：拨号脉冲的断续比为：1.6±0.2：1.0 拨号脉冲速度：10±1次/秒 双音多频（dtmf）拨号：频偏：1.5%；低频群电平：-9±3db；高频群电平：-7±3db 频率组合中的高低电平差：±1db；谐波等总失真至少比基波电平低20db

通话传输指标：slr 12, rlr -1, stmr 10, 输出阻抗：600 电声特性：发送响度评定值 +2db +12db 接受响度评定值 -8db  
-1db 侧音掩蔽评定值 +3db +10db2 安装方式在需安装的墙体预留合适的空间，壁挂墙体，用不锈钢机械螺钉固定即可3 操作使  
用呼叫功能。摘机自动拨号（号码可自行设置）。通话功能。当主叫用户用“个呼”呼叫某一用户时，被呼方自动接通即可进行双向通话  
，通话方式与普通电话机相同。

包装规格

机器尺寸：240\*100\*40（mm）

外箱尺寸：272\*105\*80（mm）

包装材料：珍珠棉、纸箱

毛重：1.36kg

净重：1.26kg

本产品的品牌是昆仑，型号是KNZD-14，录音功能是有，来电显示是无，可视功能是无，号码储存功能是有，子机数目是无，外形尺寸是240\*100\*40（mm）