

湿美吊顶管道除湿机SMS-30B，工业吊顶抽湿机，别墅挂壁式抽湿机

产品名称	湿美吊顶管道除湿机SMS-30B，工业吊顶抽湿机，别墅挂壁式抽湿机
公司名称	江苏湿美电气制造有限公司
价格	面议
规格参数	加工产品种类:除湿机， 日加工能力:200台 加工方式:来样加工
公司地址	苏州市吴江区同里镇屯南村
联系电话	18691854795

产品详情

适用面积:30-1000平方

适用场所:别墅地下室、精密机房、实验室、净化车间、档案室、仪器房等场所

产品优势特点：

带室内空气湿度显示，湿度从36%-90%任意设定，设定好需要控制的湿度，达到设定的湿度时会自动停机，高于设定湿度时会自动开机除湿，真正实现全自动化。

可将机器湿度控制开关单独引出,放在任意地点.方便用户实时控制观察.

机器带故障自动检测功能，如出现故障，机器会自动检测出原因，并显示出相应的故障代码，方便维修。

采用国际品牌名牌压缩机，动力强劲，强力除湿

适用低温环境，微电脑自动化霜，比机械式化霜更可靠、更精确，使用工况：5-38度

机器为外接水管连续排水

可根据客户要求订做不同规格机器.

注:机器的风量、外观、尺寸可以按客户要求更改订做。注:"湿美"只做高配置、高性能除湿机，并承诺，广州地区三年内免上门费上门售后，有条件的客户也可选择上门购买，上门购买的好处是可顺便查看我公司是不是厂家和实力及能详细的查看机器的品质、性能、外观及运转的声音1、设计精美，经久耐用
管道除湿机组面板采用先进喷涂工艺技术，外形美观，防腐能力强，经久耐用；简洁的6块

面板设计，结合反馈系统运行情况的高低压压力表和控制操作屏，机组的拆卸与维修更加快捷。

2、优质核心，平稳保证 最新设计全封闭式涡旋压缩机，密闭性好，压缩比高，与传统性压缩机相比，可靠性好，运行平稳更宁静；机组多采用2-3个独立制冷系统，当其中一个或两个系统出现故障时，不会影响系统的正常运行；多系统的设计，满足了满负荷和部分负荷情况的运行需要，充分节能；逐级启动系统，减少了对电网的冲击，降低了用电容量标准，减少了初期投入。

3、高效风机，舒适节能 高效离心风机采用风轮与电机整体式设计，有效地保证设备的同轴度，风量大，静压高，噪音低，使用舒心；钢架结构中软连接的使用，保证风机高速运转时，震动的外传大大减少，进一步的减少了噪音污染。

4、强效换热，省电可靠 冷凝器采用了高效换热能力的壳管式或套管式结构，散热效果好，均能有效的避免管路堵塞现象，维护简单方便，使用寿命更长；蒸发器采用机械胀管板翅片式结构，匹配内螺纹结构的紫铜管和均流分流头，不仅增大了换热面积，还保证了蒸发换热效率。在大风量的风机作用下，机组换热将更加充分、高效。

5、智能控制，方便快捷 微电脑控制系统可以根据制冷环境冷负荷情况和系统运行情况，开启或停止某个系统压缩机的运行，实现每个系统的运行时间基本相同，从而不仅保证了整机的高效运行，还延长了机组的使用寿命；中文液晶显示控制器，功能齐全，操作简单，故障自检提示功能为您使用、维护提供方便。

产品技术参数：

本产品的加工产品种类是除湿机，，日加工能力是200台，加工方式是来样加工，除湿量是30L/H，最大功力是15K，电源是380V-50HZ