

SW-300锚杆拉拔仪 国产

产品名称	SW-300锚杆拉拔仪 国产
公司名称	北京京海正通科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:国产 型号:SW-300 产品别名:拉拔仪
公司地址	北京市丰台区菜户营58号23层2313
联系电话	010-63525935 13693611756

产品详情

sw-300锚杆拉拔仪

该检测仪适用于 6- 32锚杆、钢筋等锚固体的锚固力的现场检测和m6-m32锚栓的现场拉拔，是各质检单位必备的现场检测仪器，仪器免费保修一年。

sw-300锚杆拉拔仪是由手动泵、液压缸、智能数显压力表、带快速接头的高压油管、锚具和手提便携箱组成，液压缸为中空自复位式，智能数字压力表为可直接读取锚杆拉力值（kn），并有峰值保持、存储和查询功能，特别适合现场使用，操作简单，易学易用。

自主创新技术：

- 1、内置自锁保压结构,确保数值稳定
- 2、采用进口不锈钢材料和一体化制造工艺,确保经久耐用,即使你用了很长时间也像新的一样
- 3、采用高效弹出式加压\卸荷结构,快捷\方便
- 4、采用紧固接头连接技术,确保连接牢靠
- 5、两种数字压力表自由选择,采用我公司开发的高精智能压力表具有:

(1) 智能背光技术,即使在暗处检测,也清晰可见;

(2) 大容量，该检测仪最大可存储带编号的1200个测量值（测点编号自动生成）

(3) 大屏幕液晶显示，全中文菜单，四行汉化功能显示，可实现检测数据的保持、存储、查询（上下翻滚查询）删除；

(4) rs232接口,软件功能强大,可将检测数据传输至计算机,智能统计最大值\最小值平均值\合格率,自动生成标准检测报告

(5) 特有的过载保护结构，即使你空顶或加压过载也不会把中空千斤顶弄坏，你尽管放心使用

(6) 是传统的拉拔仪的更新换代产品，深受广大用户的欢迎。

仪器主要技术参数：

型号	工作压力	拉力行程	测量范围	重量	特点
sw-100	63mpa	60 ~ 150mm	0 ~ 100kn	6kg	精钢铸体 快速复位 过载保护 数显直读 操作简单
sw-200			0 ~ 200kn	8kg	
sw-300			0 ~ 300kn	8kg	
sw-500			0 ~ 500kn	12kg	

全套sw系列锚杆拉拔仪包括：

- 1、200kn中空自复位液压缸选一
- 2、手动泵一只
- 3、sw-4a智能数显压力表一只(选配件:sw-5a智能高精数字压力表)
- 4、高压油管一根
- 5、精密传感器一只
- 6、连接电缆一根
- 7、使用说明书一本
- 8、保修卡和合格证各一张
- 9、便携箱一只 选配件：锚具（ 6~ 32）

本产品的品牌是国产，型号是SW-300，产品别名是拉拔仪，产品用途是适用于 6- 32锚杆、钢筋等锚固体的锚固力的现场检测和M6-M32锚栓的现场拉拔，种类是锚杆拉拔仪