

hdpe双壁波纹管定做 市政、民用塑料排水管

产品名称	hdpe双壁波纹管定做 市政、民用塑料排水管
公司名称	河北百江塑胶制品有限公司
价格	面议
规格参数	型号:AD42.5 公称外径:42.5 (mm) 材质:聚乙烯
公司地址	河北省雄县米北高速路口
联系电话	15200070956

产品详情

双壁波纹管生产线的安装：

- 1、生产线设备对安装基础无特殊要求，一般的水泥平地面即可满足要求。
- 2、设备安装区域，尤其是设备下面要有足够的承重强度。
- 3、生产线设备应当找准中心线再进行安装，纵向布置的机床设备与横向布置的机床设备应该呈90°摆放。另外，各设备的表面应该呈水平状态。

双壁波纹管生产线的清洁：

- 1、切忌使用有损害的清洗剂。
- 2、应去除灰尘，清除脏物和防腐蚀油脂。
- 3、在裸露表面和运动部件可加适量非酸性润滑油。
- 4、模具只能用铜质清洁工具进行清洁工作。

产品优点

涂层材料：pe(改性聚乙烯)或环氧树脂

- 结构合理外型美观
- 耐高温性能-40 -60
- 阻力小，流量大
- 阻燃力强·使用寿命长
- 卫生性能可靠
- 综合造价低·耐酸碱抗腐蚀
- 强度高，抗震性能强
- 节能降耗
- 安装运输方便

主要特点

抗外压能力强

外壁呈环形波纹状结构，大大增强了管材的环刚度，从而增强了管道对土壤负荷的抵抗力，在这个性能方面，hdpe双壁波纹管与其他管材相比较具有明显的优势。

工程造价低

在等负荷的条件下，hdpe双壁波纹管只需要较薄的管壁就可以满足要求。因此，与同材质规格的实壁管比，能节约一半左右的原材料，所以hdpe双壁波纹管造价也较低。这是该管材的又一个很突出的特点。

施工方便

由于hdpe双壁波纹管重量轻，搬运和连接都很方便，所以施工快捷、维护工作简单。在工期紧和施工条件差的情况下，其优势更加明显。

摩阻系数小，流量大

采用hdpe为材料的hdpe双壁波纹管比相同口径的其他管材可通过更大的流量。换言之，相同的流量要求下，可采用口径相对较小的hdpe双壁波纹管。

耐低温抗冲击性能

hdpe双壁波纹管的脆化温度是-70℃。一般低温条件下(-30℃以上)施工时不必采取特殊保护措施，冬季施工方便，而且，hdpe双壁波纹管有良好的抗冲击性。

化学稳定性佳

由于hdpe分子没有极性，所以化学稳定性极好。除少数的强氧化剂外，大多数化学介质对其不起破坏作用。一般使用环境的土壤、电力、酸碱因素都不会使该管道破坏，不滋生细菌，不结垢，其流通面积不会随运行时间增加而减少。

使用寿命长

在不受阳光紫外线条件下，hdpe的双壁波纹管的使用年限可达50年以上。

优异的耐磨性能

德国曾用试验证明，hdpe的耐磨性甚至比钢管还要高几倍。

适当的挠曲度

一定长度的hdpe双壁波纹管轴向可略为挠曲，不受地面一定程度的不均匀沉降的影响，可以不用管件就直接铺在略为不直的沟槽内等等。

本产品的型号是AD42.5，公称外径是42.5（mm），材质是聚乙烯，用途是电线护套，壁厚是2.5（mm），结构形式是双壁波纹管，温度范围是-40~130，长度是50（m）