

铝制金属波纹管厨房设备 换气排风软管

产品名称	铝制金属波纹管厨房设备 换气排风软管
公司名称	上海轩辕空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	型号:其他 公称外径:100 (mm) 材质:铝箔
公司地址	中国 上海 上海市 闵行区浦江镇三鲁路169号
联系电话	暂无

产品详情

技术参数

直径范围：75mm-500mm(3.5"-20")

温度范围：-30 -140

最大空气流速：30m/s

最大工作压力：2500pa标准尺寸：配合设计要求

抽油烟管主要由双面复合铝箔（两层铝箔中间加pet复合而成）缠绕在高弹性螺旋形钢丝制做而成。

具有柔软性好，抽风声音比普通塑料烟管要少的多，阻燃性好，不沾油，使用寿命长，外型高档与不锈钢抽油烟机搭配更合理完美。

产品规格(mm)	钢丝 (mm)	铝箔厚度 (mm)	保温棉密度和厚度	外套铝箔厚度 (m	pvc的厚度 (mm)
100	0.9	0.035	20k*25mm	0.026	0.1
125	0.9	0.035	20k*25mm	0.026	0.1

150	1	0.035	20k*25mm	0.026	0.1
165	1	0.035	20k*25mm	0.026	0.1
200	1.1	0.035	20k*25mm	0.026	0.1
250	1.2	0.035	20k*25mm	0.026	0.1
300	1.2	0.035	20k*25mm	0.026	0.1
315	1.2	0.035	20k*25mm	0.026	0.1
350	1.2	0.035	20k*25mm	0.026	0.1
400	1.2	0.035	20k*25mm	0.026	0.1

双面铝箔单管技术参数：

钢丝：72a光面钢丝铝箔：3.5丝厚度双面复合铝箔胶水：两组份聚胺脂胶水规格

范围：50mm-700mm温度范围：-30度到140度最大空气流速：30m/s最大工作压

力：2000pa最大工作压力：2000pa最大导热系数：0.04w/m 50mm-127mm钢丝为0.9mm

152mm-203mm钢丝为1.0mm 250mm-315mm钢丝为1.2mm 350mm以上用钢丝1.25mm以上

双面铝箔消音保温管技术参数：

带有小孔的双面铝箔管加塑料外套与玻璃棉加铝箔外套组成

最大导热系数：0.04w/m 单频在高、中两频中能消除16-13db(a)噪声；在低频中能

消除4-6db(a)噪声由于采用塑料夹层结构严密消声棉不跑出来现象。

产品名称：夹筋保温管

产品材质：直径范围：3"—20"最大耐压：2500pa最大风速：30ms最大耐温：-30 ° c—150 ° c

外层结构由两层耐高温pet组成，其中一层高压静电电镀铝粉，中间夹有玻璃纤维丝复合而成，

内裹16-24k25mm耐高温耐燃玻璃纤维棉。内管由一层经高压静电电镀铝粉的耐高温pet和经高

张力螺旋碳钢钢丝支撑。适用于高、中、低压冷暖风空调通风系统，通过gb8624b1级耐燃烧测试。

温度范围；-30 --+140

空气流速；30米/秒

工作压力；3500帕

玻璃纤维厚度；25毫米

玻璃纤维密度；20公斤/立方米

标准长度；10米一根

可按客户要求定制长度和规格

应用：用于浴室，干衣机，抽油烟机,壁炉等的通风与排气

拥有一定程度的灵活性，这使得它能够很容易地连接到任何期望安装的位置，尤其是在预制管道安装方面，显示了他与其他管子所不能达到弯曲灵敏性。

规格范围(直径):75 ~ 500mm

环保棉保温管（无纺棉保温管）

波纹管

径范围：50mm-300mm(2"-12")

温度范围：-30 -140

最大空气流速：30m/s

最大工作压力：2000pa

标准尺寸：配合设计要求波纹管是由厚度为0.05mm-0.15mm

纯铝箔直接压制而成，适用于油烟机，热水器，排污排污等

pvc铝箔复合管：

单面铝箔厚度为0.023-0.026mm;pvc厚度为0.1mm,主要有黑色,灰色,白色三种

耐磨耐压玻纤布铝箔复合管

风口风帽

用于空气置换系统中新风口及排风口，安装在外墙上；与室内管道的连接时通过复合软管连接并用扎带扎紧；考虑到外墙防雨水及渗漏，要注意安装方向是格栅条置于水平方向、剖面格栅片及半球开口部分斜向下45度方向；翻边内侧与外墙贴合面及四周要涂足够的防水密封胶或玻璃胶或耐候硅酮胶等；安装固定要牢固、防止松脱。

喉箍

高温管

我公司生产各种-60° -- +900° 耐高温风管、高温软管，耐热风管.耐高温管.伸缩软管及小型焊锡吸烟罩.手提式抽送风机、通风工程配套设备。通风软管有：铝箔伸缩风管、空调保温伸缩风管、pvc伸缩软管，单、双层尼龙布风管。高温软管有：pvc合成风管、pvc复合管、玻纤布复合管、黄色耐磨风管。高温风管有：单、双层红.黑色矽胶玻璃纤维风管，矽胶涂面玻璃纤维风管、焊锡高温软管、高温防火软接。

尼龙布管

玻纤布软接接头

本产品的型号是其他，公称外径是100（mm），材质是铝箔，用途是通风排气管，壁厚是0.1（mm），结构形式是双壁波纹管，温度范围是-60-350，长度是3（m）