## 天韵机械GF110 pvc塑料管材生产线

产品名称	天韵机械GF110 pvc塑料管材生产线
公司名称	张家港市天韵机械有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:天韵机械 型号:GF110 管径范围:110(mm)
公司地址	张家港市现代农业示范园区红旗路南侧1幢
联系电话	0512-58535186 18915698368

## 产品详情

凡购买本公司产品均可享受24小时发货!

1年保修,终身维护,

并提供免费上门安装与维修!

## pvc管材生产线

gf系列塑料管材生产线主要用于生产农用给排水、建筑给排水、线缆铺设等方面的各种管径、壁厚的塑料pvc管材,该机组由锥形双螺杆挤出机、真空定型台、牵引机、切割机、翻料架等组成。螺杆挤出机及牵引机采用进口交流变频调速装置,真空泵及牵引电机均采用优质产品。牵引有二爪、三爪、四爪、六爪等牵引方式。可选用锯片或行星切割形式,另可带计长及增厚装置,机组性能可靠、生产效率高。本公司可根据客户的要求,配置专用装置生产螺旋消音管和芯层发泡管机组。

管材机组规格型号	gf110	gf160	gf250	gf400	gf630
最大管材直径(mm)	125	160	250	400	630
辅机总功率(kw)	13	14	19	27.5	35
冷却水用量(m3/h)	3	6	6	9	12
压缩空气压力(mpa)	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6

## 双管挤出生产线

该生产线系本公司结合西欧九十年代末先进技术开发而成。主机为sjsz51/105或sjsz65/132锥形双螺杆挤出机,配以双管单控不锈钢喷淋定型台,生产时避免了一管调整而影响另一管的浪费现象,自动单控双牵引机和切割机同前面双定型技术融为一体,使操作更加灵活,让您领略分别单独控制双管齐下带来的效益,双管挤出管径从 20- 63,能充分利用挤塑机的挤出能力,即使生产小口径的管材也可以达到极高的产量。

主机挤出量(kg/h)	150-250
真空喷淋定型箱长度(m)	6
牵引速度(m/min)	0-15
最大生产管径(双管)(mm)	63
牵引力(n)	2000
驱动电机功率(kw)	4 × 2

本产品的品牌是天韵机械,型号是GF110,管径范围是110(mm),挤出能力是80(kg/h),可生产管材类型是PVC管,售后服务是1年保修,终身维护,规格是110mm