

GN-2005阻垢缓蚀剂(相当于N-7350)

产品名称	GN-2005阻垢缓蚀剂(相当于N-7350)
公司名称	山东泓美环境工程有限公司
价格	面议
规格参数	型号:GN-2005 品牌:山东化友 化学成份:主要由有机磷酸脂、木质素磺酸钠和锌盐等组成
公司地址	济南市高新区世纪大道15612号理想嘉园2号2006
联系电话	0531-67808522 18615617577

产品详情

gn-2005阻垢缓蚀剂(相当于n-7350)

(1) 性能：本品为阻垢缓蚀剂。主要由有机磷酸脂、木质素磺酸钠和锌盐等组成，是一种多功能复合型水稳剂，能在金属表面形成一层均匀的保护膜，从而防止换热器腐蚀。能分散氧化铁和污泥，使不溶物质在换热器金属表面上不产生沉积。(2) 用途：在循环水系统中自然浓缩或调节至pH为7.4~8.5时最为适宜。可应用于炼油厂、石油化工厂、钢铁厂等循环冷却水。(3) 质量指标：

项目	指标
外观	深棕色液体
密度(20) g/cm ³	1.28 ± 0.05
pH值(1%水溶液)	2.0 ~ 3.0
粘度(25) 厘泊	14 ~ 23
总磷(po ₄ ³⁻)含量(%)	12.0 ± 1.0

(4) 使用方法：gn-2005正常使用浓度为30~50ppm。如代替预膜剂时，用量可提高到100~200ppm，运行2~4天。(5) 包装与贮存：25kg塑料桶；贮存期为十二个月。

关键字：阻垢剂、gn-2005缓蚀阻垢剂

本产品的型号是GN-2005，品牌是山东化友，化学成份是主要由有机磷酸脂、木质素磺酸钠和锌盐等组成，外观是深棕色液体，有效物质含量是13(%)，含量是13(%)，PH值使用范围是2.0-3.0，执行质

量标准是山东化友化学有限公司企业标准，规格是25kg塑料桶装