

硅磷晶加药罐 硅磷晶过滤器 洗衣机过滤器 5寸

产品名称	硅磷晶加药罐 硅磷晶过滤器 洗衣机过滤器 5寸
公司名称	上海江盈环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	型号:各种 化学成份:P2O5.Na2O.CaO. 用途:采暖水阻垢剂
公司地址	嘉定区胜辛南路500号15幢1205室
联系电话	13916149268

产品详情

宾馆饭店公寓浴场（室）等建筑物使用的自来水或热水管道中因溶解了盐类和气体，对管道、管件等金属部位产生十分严重的腐蚀和结垢，致使阀门、管件生锈、渗漏，热交器、空调堵塞穿孔。水管流出来的是黄锈水、红水，使用这种水极不卫生，污染洁具，有损健康，常引起客人投诉；堵塞的管道使水压下降，供水动力消耗增加，严重时甚至断流修理是被动的措施，费时间、费资财，影响正常的营业，又不能彻底解决问题。据统计一般经过5 - 8年，管道、管件需翻修一遍，因而降低效益。许多宾馆、饭店、浴场给客人以管理水平低劣的印象，很大一部分是缘出于此种因素。“锈水清”能解决这一问题。“锈水清”为纯净无机物，由矿物质组成，不含任何有害物质，它在水中的用量为1 - 2ppm（1吨水中含1 - 2克），能螯合200倍的钙、镁离子，从而避免水垢及腐蚀的发生。因此加入水中加入，水管立刻停止锈蚀，水色清澈透明。经“锈水清”处理后的水不必再进行软化处理，省盐、省水，大大降低了成本，同时能达到阻垢作用，堪称黄锈水、红水和堵塞的克星！

韩国nicry硅磷晶（归丽精、洁灵精）是在1500 的高温下熔融聚合而成，采用原子吸光光度计检测，每生产一批产品都进行食品卫生，有效成份，溶解量检测。（国内产品生产温度多在400-700左右，磷酸中的重金属如铅，只有在1200° 以上才能被蒸发！而且国内尚无可以确保产品安全性的检测标准。）

主要功能：

1、解决“黄水”、“红水”问题，避免水的二次污染，保证生活用水的卫生和安全。

2、避免管道和用水设备的腐蚀，抑制结垢。工作原理：阻垢作用：硅磷晶（归丽晶、洁灵精）的主要成分在水中有效地抑制和干扰了碳酸钙晶体的正常生长，控制了晶核形成的速度，使之不能沉积形成水垢；在此作用的同时，对已形成并附着管内壁上钙、镁、铁产生络合或螯合反应，然后借助布朗运动或水流作用，达到最终的分散效力。

防腐作用：微量的硅磷晶（归丽晶、洁灵精）中的p—p成分，隔绝了水中溶解氧与金属离子的化学

反应，在水管内壁生成一种无定形的能自动修复的保护膜，这层具有强亲力的分子膜阻挡了水中溶解氧的腐蚀，从而抑制了整个腐蚀的过程。

安全性：

硅磷晶（归丽晶、洁灵精）是一种可以在饮用水系统中安全使用的化学水处理药剂，药剂成分符合 fao / who(联合国食品和农业组织 / 世界卫生组织)的标准，每生产一批产品都进行食品卫生、有效成份、溶解量检测。

用量与用法：硅磷晶（归丽晶、洁灵精）是一种缓慢溶解的球状化学药剂。对于一个特定的用水系统，只要在主管线上安装一个合适容量的加药罐，罐中填满硅磷晶（归丽晶、洁灵精）即可。当系统用水时，硅磷晶（归丽晶、洁灵精）即进入用水系统，并开始起作用。进口产品一般添加量在3-5ppm，即每吨水3-5克，用于生活饮用水不得大于5mg/l,国际标准每吨水最大量不能超过10克，用于工业可以不考虑。硅磷晶（归丽晶、洁灵精）技术使用方便，无动力消耗，不增加用水系统的阻力，平时无需专人维护，只需要3—6个月补加一次硅磷晶就可以了。

投入量计算方法：基本使用量日使用量（吨）× 5-10ppm（浓度）× 365天/1000=硅磷晶预定用量（公斤）
补充投入量日使用量（吨）× 5-10ppm（浓度）× 90天/1000=硅磷晶预定用量（公斤）

使用范围：生活给水系统：公寓、医院、宾馆、别墅、住宅、工厂等生活给水管道防止结垢和红锈水的发生，改善用水条件，提高给水品质。工业给水系统：热水锅炉、热交换器、集中供热系统、冷却水系统、各种机器的冷却系统

洁灵精(g-phos)、归丽精、归丽晶、硅磷晶、硅磷精、归磷晶、洁灵晶：
超粒晶、归丽晶、归丽精、硅磷晶、洁灵精、洁灵晶、归磷精、硅磷精、归磷晶属同类产品 硅磷晶罐主要用于硅磷晶等阻垢剂产品的添加，是由我公司自己研制开发的最新产品，欢迎广大客户咨询订购。0.5kg 硅磷晶加药罐采用食品级abs工程塑料加工；主用于年用水量小于100吨的场合：承压2-6kg，接口4分，15，4-8kg硅磷晶加药罐采用食品级abs工程塑料加工；主用于年用水量小于800-1600吨的场合：承压2-6kg，接口1寸，25，10kg以上硅磷晶加药罐材质均采用304不锈钢，正常都按承压6kg设计，接口可按客户要求加工：从10kg至吨均可加工主用于饮用水，饮料，食品加工，价格较高

上海江盈环保 真诚服务 尽善尽美 十五年的销售服务经验

欢迎来电垂询选购！！！！

进口富莱克阿图祖控制阀一级代理商、(备有各种软化水设备说明书。欢迎免费索取)上海全自动水处理公司生产销售，0.3吨/小时-150吨每小时反渗透纯水设备、去离子水设备、混床设备、软化水设备，全自动软水器，钠离子交换器设备，并配有专用检测试剂、价钱便宜，方便实用，让你的设备没有水垢。给你一个健康好水。

美国富莱克、阿图祖控制阀一级代理商，专业的水处理公司

富莱克阿图祖控制阀配件及维修

如有任何不明请来电询问 愿意为你解答任何疑问

15年的水处理专家

联系人：钱金城 先生

移动电话：13916173468

腾讯qq：530027232

地 址：上海市嘉定区宝翔路560弄19号

我公司为软化水设备配套提供由我公司独立研发的蒸气锅炉专用软水硬度指示剂，无需专业化验人员，司炉工便可直接测试软水是否合格，确保锅炉用水为合格软水。 我公司已建立大中国最大的系列软化水设备纯水反渗透维修备件库，可为广大客户进行最便捷的维修服务

本产品的型号是各种，化学成份是 $P_2O_5 \cdot Na_2O \cdot CaO$ ，用途是采暖水阻垢剂，品牌是江盈天然，类型是环保阻垢剂，外观是透明小球，有效物质含量是90（%），含量是90（%），PH值使用范围是6-10，参考用量是5-10，CAS是好